PŘIVÍTEJTE ZINSSER. ROZLUČTE SE S PROBLÉMY.



ZINSSER
QUALITY SINCE 1849

JEDEN ZÁKLAD NA KAŽDÝ PROBLÉM

Základní nátěr nebo barva, který přilne bez broušení. Je dokonale použitelný na dřevo, kov, plast, beton, sklo, dlaždice, staré nátěry a další podklady. Odolný vůči vlhkosti a korozi. Použitelný v interiéru a/i exteriéru. Neprůhledný a ochranný. Netvoří bubliny a neodlupuje se.

To musí být Zinsser®!

V naší široké nabídce najdete kvalitní a rychleschnoucí řešení pro každý problém. Objevte zde všechny ŘEŠITELE PROBLÉMŮ.

ZINSSER®
QUALITY SINCE 1849



B-I-N®

B-I-N® je dokonalý izolační adhezní nátěr na bázi šelaku. Tento produkt je ideální pro použití na podklady v interiéru a k lokálnímu blokování skvrn v exteriéru.

B-I-N® izoluje odolné skvrny a nabízí bezkonkurenční přilnavost k lesklým podkladům (včetně skla) bez nutnosti broušení. Rychleschnoucí šelakové složení překryje i porézní podklady a izoluje suky a skvrny po ze dřeva vytékající pryskyřici.

B-I-N® skvěle funguje na skvrny od vody, plísně, nikotinu a oleje, fixů a další. Trvale izoluje jakýkoli zápach (od kouře a požáru až po zápach po domácích mazlíčcích a nikotinu). Suchý film je netoxický a hypoalergenní a produkt lze použít v místech, kde ošetřený povrch může příležitostně přijít do styku s potravinami. Ideální pro stropy v budovách, stěny, dveře a podobné podklady, které lze natírat, a pro bodové podkladové nátěry dřeva, PVC, povrchové úpravy a kovy.

Vlastnosti a výhody

- ✓ Nejúčinější izolační adhezní nátěr
- ✓ Trvale blokuje pachy
- ✓ Legendárně přilnavý k jakémukoli podkladu
- ✓ Interiér i skvrny v exteriéru
- ✓ Izoluje suky a skvrny po smůle a krvácející míze
- ✓ Kompatibilní se všemi typy vrchních barev
- ✓ Antibakteriální
- ✓ Neobsahuje aditiva





Informace o aplikaci

Vydatnost:	10–12 m²/l
Suchý na dotek:	15 min
Přetíratelný:	po 45 min
Vytvrzený:	1–3 dny

Balení

1L - 2,5L - 5L - 10L

Barvy

Bílá

Aplikace

B-I-N® AQUA

NA BÁZI VODY

B-I-N® Aqua je jedinečný adhezní základní nátěr na bázi ve vodě rozpustného syntetického šelaku, který neutralizuje zápach a zabraňuje vzniku skvrn. Tato dobře krycí unikátní receptura na bázi syntetického šelaku bez námahy izoluje suky a dřevní mízu a zajišťuje vynikající přilnavost vrchního nátěru. B-I-N® Aqua je suchý na dotek za pouhých 25 minut a dá se přetírat za 45 minut.

B-I-N® Aqua lze použít především jako základní nátěr v interiéru. Při použití v exteriéru aplikujte lokálně. B-I-N® Aqua lze nanášet na nebo pod jakýkoli typ nátěru. Používejte B-I-N® Aqua jako adhezní základ na neošetřené nebo ošetřené povrchy v interiéru, jako jsou: dřevo, sádrokarton, vytvrzená omítka, zdivo, pozinkovaný kov a PVC.

B-I-N® Aqua nabízí vynikající přilnavost k lesklým povrchům, jako jsou laky a lazury, obklady, laminát, sklo a keramické dlaždice, bez nutnosti broušení nebo odstraňování lesku. V reakci na stále rostoucí poptávku po ekologicky šetrných produktech nabízí toto revoluční složení ekologickou alternativu k B-I-N® s nízkým zápachem a velmi nízkým obsahem VOC, aniž by byla narušena kvalita a výkon Zinsser®.

Vlastnosti a výhody

- ✓ Vylepšené kryjící složení s vynikající přilnavostí ke všem podkladům
- ✓ Blokuje pachy a izoluje suky a skvrny po vytékající pryskyřici
- ✓ Na bázi syntetického šelaku
- ✓ Pro interiér a lokální skrvny v exteriéru
- ✓ Složení s nízkým zápachem na vodní bázi – velmi nízký obsah VOC
- ✓ Extrémně rychleschnoucí a brzy přetíratelný





Informace o aplikaci

Vydatnost:	7,5–10 m²/l
Suchý na dotek:	25 min
Přetíratelný:	po 45 min
Vytvrzený:	7 dní

Balení

1L - 2,5L - 10L

Barvy

Bílá

Aplikace

BULLS EYE 1-2-3®

NA BÁZI VODY

Náš univerzální základní a izolační nátěr na vodní bázi pro interiérové i exteriérové použití, který při aplikaci má pouze minimální zápach, rychle schne a má vynikající přilnavost k lesklým podkladům.

S Bulls Eye 1-2-3® lze účinně natřít a izolovat širokou škálu podkladů v interiéru i exteriéru. Jedná se o adhezní základ, který výborně funguje na hladkých podkladech a má vynikající přilnavost k podkladu bez předchozího broušení. Při použití na železo a ocel je odolný proti korozi. Bulls Eye 1-2-3® je vynikající jako izolátor skvrn a trvale a kompletně zakrývá graffiti, mastné skvrny, dehet a asfalt – v interiéru i exteriéru.

Má vynikající antikorozní vlastnosti a je ideální pro ošetření nových kovů. V „mokrém“ stavu je odolný proti polétavé rzi – zajišťuje odolnost proti korozi po celou dobu životnosti nátěru. Po zaschnutí vznikne hladký, pevný a voděodolný nátěr, který je ideální na železná zábradlí, ocelové dveře, kovové panely, trubky, pozinkované okapy – na jakýkoli kovový povrch v interiéru i exteriéru.

Vlastnosti a výhody

- ✓ Interiér i exteriér
- ✓ Přilne k většině podkladů bez nutnosti broušení
- ✓ Izoluje skvrny
- ✓ Odolný proti korozi, ideální pro nové kovy
- ✓ Nízký obsah VOC (4 g/L)





Informace o aplikaci

Vydatnost:	9–12 m²/l
Suchý na dotek:	30 min
Přetíratelný:	po 1 hodině
Vytvrzený:	za 7 dní

Balení

1L - 2,5L - 5L - 10L

Barvy

Bílá

Aplikace

PERMAWHITE®

NA BÁZI VODY

PermaWhite® chrání suchý povrch před napadením plísněmi a houbami, ideální pro vlhké prostory. Základ a vrchní nátěr v jednom.

PermaWhite® udržuje stropy, stěny a další natřené povrchy v interiéru zářivé. Tento produkt je ideální pro prostory, kde je trvale vysoká vlhkost, časté výkyvy teplot, nedostatečná cirkulace vzduchu nebo jiné podmínky, které mohou podporovat růst plísní a hub a ovlivňovat natřený povrch.

PermaWhite® Matt – Doporučuje se pro použití v prostorách s vysokou vlhkostí, kde je vyžadována odolnost povrchu s nízkým leskem (např. sklepní prostory a kuchyně).

Vlastnosti a výhody

- ✓ Ideální pro komerční i obytné interiéry
- ✓ Omyvatelná povrchová úprava odolná proti skvrnám a vlhkosti
- ✓ Základ a vrchní nátěr v jednom
- ✓ Přilne k podkladu bez nutnosti broušení
- ✓ Na vodní bázi – nízký zápach – odolný proti vyblednutí
- ✓ Chrání suchý povrch před napadením plísněmi a houbami
- ✓ Pro stěny, stropy, dveře a lišty





Informace o aplikaci

Vydatnost:	7–10 m²/l
Suchý na dotek:	30 min
Přetíratelný:	za 2 hodiny
Vytvrzený:	7–10 dní

Balení

1L - 2,5L - 10L

Barvy

Bílá: tónovatelná v pastelových tónech

Aplikace

Jak se maluje přes plíseň?

Koupelny, kuchyně, prádelny, sklepy... Nejsou-li vlhké vnitřní prostory řádně větrány, plíseň číhá za rohem. Pokud potřebujete vymalovat povrch napadený plísní, je třeba dodržet určitý postup. Vysvětlíme vám, jak se s takovou prací vypořádat.

Ve vlhkém prostředí s nedostatečným větráním se plísně mohou rychle šířit. To může vést k vážným zdravotním problémům, jako jsou alergie a dýchací potíže. Proto je velmi důležité problémy s plísněmi účinně řešit. A to i jako malíř. Od výběru správného přípravku přes přípravu podkladu až po samotné malování, to jsou kroky, které je třeba dodržet.



1. Správný výrobek: PermaWhite®

PermaWhite® je základní a vrchní nátěr odolný proti plísním v jednom. Přilne k většině podkladů a poskytuje silnou, omyvatelnou, otěruvzdornou povrchovou úpravu (ISO 11998 - třída 1), která je odolná proti absorpci vlhkosti a nečistot. PermaWhite® je ideální pro stropy, stěny a další povrchy v interiéru v prostorách s trvale vysokou vlhkostí, častým kolísáním teplot a nedostatečnou cirkulací vzduchu. Je k dispozici v matném a saténovém provedení.

2. Příprava podkladu

Nátěr povrchu s plísní začíná důkladnou přípravou. Pro optimální přípravu podkladu postupujte podle následujících kroků.



Krok 01 - Odstranění plísně
Důkladně odstraňte všechny plísně a nečistoty pomocí čističe plísní (např. obj.č. HG1860527 - HG odstraňovač plísně). Před pokračováním se ujistěte, že je povrch zcela suchý.



Krok 02 - Odstranění nerovností
Pokud jsou na povrchu nerovnosti, praskliny nebo díry, opravte je tmelem / plničem (např. obj. č. ON0548 - OneTime šlehaný tmel 0,48l). Nechte tmel zaschnout a je-li třeba povrch přebruste.



Krok 03 - Odstranění prachu
Ujistěte se, že je povrch čistý, suchý a bez prachu. Tím se zlepší přilnavost (základního nátěru) a barvy.



Krok 04 - Naneste základní nátěr (volitelný krok)
Zůstanou-li po čištění na povrchu špinavé skvrny, naneste kvalitní základ, například B-I-N® Aqua.

3. Nátěr podkladu

Nyní, když je podkladu připraven, můžete začít nanášet barvu PermaWhite®. Pro dosažení optimálních výsledků postupujte podle následujících kroků.



Krok 01 - Příprava barvy
Barvu dobře promíchejte. Tím zajistíte stálou barvu a strukturu.



Krok 02 - Naneste první vrstvu
Naneste první vrstvu. To lze provést štětcem, válečkem nebo stříkacím zařízením. Tuto vrstvu nechte schnout nejméně 2 hodiny.



Krok 03 - Naneste druhou vrstvu
Naneste druhou vrstvu. Po 7 až 10 dnech bude barva zcela vytvrzená.

Závěr

PermaWhite® je vynikajícím řešením ochrany podkladů před růstem plísní. V závislosti na místnosti a požadované povrchové úpravě si můžete vybrat PermaWhite® Matt nebo Satin. Naneste dvě vrstvy pro trvalý výsledek, který je nejen krásný, ale také aktivně zabraňuje růstu plísní.

WATERTITE®

Watertite® vlhkosti odolný nátěr zaručeně nepropustí vodu a ochrání suchý film před napadením plísněmi a houbami.

Watertite® má jedinečné složení na bázi rozpouštědel, které kombinuje velmi kvalitní těsnící pryskyřici s portlandským cementem a vytváří nátěr, který odolá tlaku vody 2,5 bar.

Na rozdíl od jiných vlhku odolných těsnících nátěrů lze Watertite® aplikovat na suchý, vlhký nebo mokrý podklad, což umožňuje řešit problémy s vodou a vlhkem okamžitě. Už po čtyřech hodinách na něj můžete nanést další vrstvu. Výrobek vysychá do hladkého, bílého, nežloutnoucího povrchu, který je odolný vůči ulpívání nečistot a prachu.

Watertite® lze tónovat většinou bílých nebo pastelových barevných pigmentů a má složení s nízkým zápachem. Produkt přilne k jakémukoli podkladu zdiva v interiéru i exteriéru, nad i pod úrovní podlahy, a jeho složení zabraňuje opakovanému vzniku plísní a hub na betonu a cihlách.

Vlastnosti a výhody

- ✓ Odolává tlaku vody 2,5 bar
- ✓ Chrání suchý film před napadením plísněmi a houbami
- ✓ Lze aplikovat na suchý, vlhký nebo mokrý podklad
- ✓ Ideální pro sklepy
- ✓ Složení na bázi rozpouštědel téměř bez zápachu





Informace o aplikaci

Vydatnost:	1,8–2,5 m²/l
Suchý na dotek:	1 hodina
Přetíratelný:	4 hodiny
Vytvrzený:	7–14 dní

Balení

5L - 10L

Barvy

Bílá: tónovatelná – max. 30 ml / 5 L (zejména béžová, modrá a šedá)

Aplikace

Najděte nejvhodnější základ na první pohled.

Zinsser® má řešení na jakýkoliv problém s přilnavostí, nečistotami nebo skvrnami.

Pomůže Vám rychle!

- **Výborný (nejdoporučovanější)**
- **Velmi dobrý (použitelný na tomto povrchu)**
- **Dobrý (použitelný na tomto povrchu)**
- **Nedoporučuje se**

Poznámky

* B-I-N® používejte v exteriéru pouze jako bodový základní nátěr.

1) Novou omítku/cement a štuk nechte před prvním nátěrem 60–90 dní odpočívat.

2) Před základováním odstraňte plíseň účinným odstraňovačem plísní.

3) Novou pozinkovanou ocel před základováním odmastěte lihem.

4) Před nanesením základu je třeba obrousit a odmastit nelakované práškové nátěry, Plastisol®, PVC a sklolaminát.

Další informace naleznete v návodu na obalu.

VNITŘNÍ POVRCHY	B-I-N®	B-I-N® AQUA	BULLS EYE 1-2-3®
Sádrokarton	●	●	●
Omítka[1]	●	●	●
Vápno / bílá omítka	●	●	●
Nové dřevěné lišty / dveře	●	●	●
Překližka	●	●	●
Cihla	●	●	●
Beton[1]	●	●	●
Pozinkovaný nový[3] / starý	●	●	●
Hliník / nerezová ocel	●	●	●
Skleněná vlákna[4] / sklolaminát	●	●	●
Lesklý lak / sklo	●	●	●
Lak	●	●	●
Skvrny na dřevě	●	●	●
Dřevěné obložení	●	●	●
Keramické dlaždice	●	●	●
Lamino	●	●	●
Obklady stěn (neporézní)	●	●	●
Práškové nátěry[4]	●	●	●
Akustické obklady	●	●	●

SKVRNY A PACHY	B-I-N®	B-I-N® AQUA	BULLS EYE 1-2-3®
Separace třískovin	●*	●	●
Tvrdé suky a pruhy pryskyřice	●*	●	●
Polétavá rez	●*	●	●
Škody způsobené kouřem a ohněm	●*	●	●
Škody způsobené vodou	●*	●	●
Skvrny od nikotinu/tabáku	●	●	●
Skvrny od plísní[2]	●*	●	●
Mastnota	●*	●	●
Dehet/bitumen/asfalt	●	●	●
Kreozot	●	●	●
Blokování zápachu	●*	●	●
Rtěnka/křída	●*	●	●
VNĚJŠÍ POVRCHY			
Cedr a sekvoje	*	●	●
Plastisol™	*	●	●
Tlakově ošetřené dřevo	*	●	●
Cihla	*	●	●
Beton/štuk	*	●	●
Lesklý lak / sklo	*	●	●
Pozinkovaný nový[3] / starý	*	●	●
Hliník/měď	*	●	●
Kované železo / litina	*	●	●
Olovo/azbest	*	●	●
PVC[4]	*	●	●
Práškové nátěry[4]	*	●	●

NASKENUJTE QR KÓD A NAJDĚTE ŘEŠENÍ VŠECH SVÝCH PROBLÉMŮ!



European Aerosols s.r.o.
Vintrovna 196
664 41 Popůvky

+420 547 424 700

WWW.ZINSSEREUROPE.EU

M0139.CZ • 2024-05

ZINSSER®
QUALITY SINCE 1849

5 413436 165765