PRIVÍTAJTE ZINSSER. ROZLÚČTE SA S PROBLÉMAMI.



ZINSSER
QUALITY SINCE 1849

JEDEN ZÁKLADNÝ NÁTER NA KAŽDÝ PROBLÉM

Základný náter alebo farba, ktoré priľnú bez brúsenia. Výborne sa hodí na drevo, kov, plast, cement, sklo, dlaždice, staré nátery a iné podklady. Odolnosť voči vlhkosti alebo hrdzi. Na použitie v interiéri a v exteriéri. Nepriehľadný a ochranný. A bez tvorby bublín alebo odlupovania.

To musí byť Zinsser®!

V našom širokom sortimente nájdete kvalitné a rýchloschnúce riešenie na každý problém. Objavte všetky naše riešenia problémov tu.

ZINSSER®
QUALITY SINCE 1849



B-I-N®

B-I-N® je dokonalý izolačný adhézny náter na báze šelaku. Tento výrobok je ideálny na použitie na podklady v interiéri a na izoláciu škvŕn v exteriéri.

B-I-N® izoluje odolné škvrny a ponúka bezkonkurenčnú priľnavosť k lesklým podkladom (vrátane skla) bez potreby brúsenia. Rýchloschnúce šelakové zloženie prekrýva aj porózne podklady a izoluje krvácajúce hrče a škvrny živice.

B-I-N® výborne pôsobí na škvrny od vody, plesní, nikotínu a oleja, škvrny od fixiek a ďalšie. Trvalo izoluje akýkoľvek zápach (od dymu a ohňa až po pachy z domácich zvierat a nikotínu). Suchý film je netoxický a hypoalergénny a výrobok sa môže používať v priestoroch, kde ošetrený povrch môže príležitostne prísť do kontaktu s potravinami. Ideálny na stropy v budovách, steny, dvere a podobné podklady vhodné na maľovanie a na bodové nátery dreva, PVC a kovov vo vonkajšom prostredí.

Vlastnosti a výhody

- ✓ Najúčinnejší izolačný adhézny náter
- ✓ Trvalo blokuje pachy
- ✓ Legendárna priľnavosť na akýkoľvek podklad
- ✓ V interiéri a škvrny v exteriéri
- ✓ Izoluje krvácajúce hrče a škvrny od živice





Informácie o aplikácii

Výdatnosť:	10 – 12 m²/l
Suché na dotyk:	15 min.
Ďalší náter:	45 min.
Vytvrdené:	1 – 3 dni

Balenie

1L - 2,5L - 5L - 10L

Farby

Biela

Aplikácia

B-I-N® AQUA

NA VODNEJ BÁZE

B-I-N® Aqua je jedinečný adhézny náter na vodnej báze, ktorý neutralizuje pachy a zabraňuje vzniku škvŕn. Táto dobre krycia, jedinečná receptúra na báze syntetického šelaku bez námahy izoluje hrče a miazgu a zabezpečuje vynikajúcu priľnavosť vrchného náteru. B-I-N® Aqua je suchý na dotyk už za 25 minút a možno naň aplikovať ďalší náter za 45 minút.

B-I-N® Aqua sa môže používať predovšetkým ako základný náter v interiéri. Na použitie v exteriéri aplikujte lokálne. B-I-N® Aqua sa môže nanášať na akýkoľvek typ farby alebo pod ňu. B-I-N® Aqua používajte ako adhézny náter na neošetrené alebo natreté povrchy v interiéri, ako sú: drevo, sadrokartón, vyzretá omietka, murivo, galvanizovaný kov a PVC.

B-I-N® Aqua poskytuje vynikajúcu priľnavosť k hustým lesklým povrchom, ako sú laky a lazúry, obklady, laminát, sklo a keramické dlaždice bez potreby brúsenia alebo odstraňovania lesku. V reakcii na stále rastúci dopyt po ekologických výrobkoch ponúka táto revolučná receptúra ekologickú alternatívu k B-I-N® s nízkym zápachom a veľmi nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín bez ohrozenia typickej kvality a výkonnosti značky Zinsser®.

Vlastnosti a výhody

- ✓ Vysoko kryjúca receptúra s vynikajúcou priľnavosťou na všetky podklady
- ✓ Zadržiava pachy a izoluje hrče a škvrny od živice
- ✓ Na báze syntetického šelaku
- ✓ Na vnútorné použitie a lokálne vonkajšie použitie na škvrny
- ✓ Receptúra s nízkym zápachom na báze vody – mimoriadne nízky obsah prchavých organických látok
- ✓ Veľmi rýchly čas schnutia a aplikácie ďalšieho náteru





Informácie o aplikácii

Výdatnosť:	7,5 – 10 m²/l
Suché na dotyk:	25 min.
Ďalší náter:	45 min.
Vytvrdené:	7 dní

Balenie

1L - 2,5L - 10L

Farby

Biela

Aplikácia

BULLS EYE 1-2-3®

NA VODNEJ BÁZE

Náš univerzálny základný náter a izolant na vodnej báze na vnútorné a vonkajšie použitie, ktorý pri aplikácii uvoľňuje minimálny zápach, rýchlo schne a poskytuje vynikajúcu priľnavosť na lesklé podklady.

S Bulls Eye 1-2-3® možno účinne natrieť a izolovať širokú škálu podkladov v interiéri a exteriéri. Tento adhézny základný náter výborne funguje na hladkých podkladoch a poskytuje vynikajúcu priľnavosť bez ich predchádzajúceho brúsenia. Pri aplikácii na železo a oceľ je odolný proti korózii. Bulls Eye 1-2-3® je vynikajúci ako izolátor škvŕn. Trvalo a kompletne prekrýva graffiti, mastné škvrny, decht a asfalt – v interiéri aj exteriéri.

Má vynikajúce ochranné vlastnosti proti korózii a je ideálny na ošetrenie nového kovu. V „mokrom“ stave je odolný proti bleskovej korózii – poskytuje odolnosť proti korózii počas celej životnosti náteru. Po zaschnutí vzniká hladká, pevná a vodoodolná povrchová úprava, ktorá je ideálna na železné zábradlia, oceľové dvere, kovové panely, rúry, galvanizované žľaby – akýkoľvek kovový povrch v interiéri alebo exteriéri.

Vlastnosti a výhody

- ✓ Do interiéru aj exteriéru
- ✓ Priľne na väčšinu podkladov bez nutnosti brúsenia
- ✓ Izoluje škvrny
- ✓ Odolný proti korózii, ideálny na nové kovy
- ✓ Nízky obsah prchavých organických látok (4 g/L)





Informácie o aplikácii

Výdatnosť:	9 – 12 m²/l
Suché na dotyk:	30 min.
Ďalší náter:	1 hodina
Vytvrdené:	7 dní

Balenie

1L - 2,5L - 5L - 10L

Farby

Biela

Aplikácia

PERMAWHITE®

NA VODNEJ BÁZE

PermaWhite® chráni suchý film pred plesňami. Ideálny do vlhkých priestorov. Základný a vrchný náter v jednom.

PermaWhite® udržuje žiarivý vzhľad stropov, stien, povrchových úprav a iných natierateľných povrchov v interiéri. Tento výrobok je ideálny na použitie v priestoroch, kde by trvalá vysoká vlhkosť, časté výkyvy teplôt, nedostatočná cirkulácia vzduchu alebo iné podmienky mohli podporovať rast plesní a húb a ovplyvňovať náterový film.

PermaWhite® Matt sa odporúča na použitie v priestoroch s vysokou vlhkosťou, kde sa požaduje odolný povrch s nízkym leskom (napr. pivničné priestory a kuchyne).

Vlastnosti a výhody

- ✓ Ideálny pre komerčné a obytné interiéry
- ✓ Umývateľná povrchová úprava odolná voči škvrnám a vlhkosti
- ✓ Základný a vrchný náter v jednom
- ✓ Priľne k podkladu bez brúsenia
- ✓ Na báze vody – nízky zápach – odolný voči vyblednutiu
- ✓ Chráni suchý film pred napadnutím hubami
- ✓ Na steny, stropy, dvere a lišty





Informácie o aplikácii

Výdatnosť:	7 – 10 m²/l
Suché na dotyk:	30 min.
Ďalší náter:	2 hodiny
Vytvrdené:	7 – 10 dní

Balenie

1L - 2,5L - 10L

Farby

Biela: tónovateľná na pastelové tóny

Aplikácia

Ako sa maľuje na pleseň?

Kúpeľne, kuchyne, práčovne, pivnice... Ak vlhké vnútorné priestory nie sú riadne vetrané, za rohom sa rýchlo objavia plesne. Ak potrebujete vymaľovať povrch s plesňou, musíte vziať do úvahy niekoľko vecí. Vysvetlíme vám, ako sa s takouto maliarskou prácou vysporiadať.

Vo vlhkom prostredí s nedostatočným vetraním sa môžu plesne rýchlo šíriť. To môže viesť k vážnym zdravotným problémom, ako sú alergie a problémy s dýchaním. Preto je veľmi dôležité účinne riešiť problémy s plesňami. Aj ako maliar. Od výberu správneho výrobku cez prípravu podkladu až po samotné maľovanie, toto sú kroky, ktoré treba dodržať.



1. Správny výrobok: PermaWhite®

PermaWhite® je základný a vrchný náter odolný voči plesniam v jednom. Priľne k väčšine podkladov a poskytuje pevný, umývateľný, oteruvzdorný povrch (ISO 11998 - trieda 1), ktorý odoláva absorpcii vlhkosti a nečistôt. PermaWhite® sa ideálne hodí na stropy, steny a iné povrchy v interiéri v priestoroch s trvalo vysokou vlhkosťou, častým kolísaním teplôt a nedostatočnou cirkuláciou vzduchu. Je k dispozícii v matnom a saténovom vyhotovení.

2. Príprava podkladu

Náter povrchu s plesňou sa začína dôkladnou prípravou. Na optimálnu prípravu podkladu postupujte podľa týchto krokov.



Krok 01 - Odstránenie plesní
Dôkladne odstráňte všetky plesne a nečistoty pomocou čistiaceho prostriedku na plesne. Pred pokračovaním sa uistite, že je povrch úplne suchý.



Krok 02 - Odstránenie nerovností
Ak sú na povrchu nerovnosti, praskliny alebo diery, utesnite ich tmelom. Nechajte tmel zaschnúť a povrch prebrúste.



Krok 03 - Odstránenie prachu
Uistite sa, že je povrch čistý, suchý a bez prachu. Zlepší sa tým priľnavosť (základného náteru) a farby.



Krok 04 - Naneste základný náter (voliteľné)
Ak po čistení zostanú špinavé škvrny, najprv naneste kvalitný základný náter, napríklad B-I-N® Aqua.

3. Natieranie podkladu

Keď je podklad pripravený, môžete začať nanášať farbu Zinsser PermaWhite. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov postupujte podľa týchto krokov.



Krok 01 - Príprava farby
Farbu dobre premiešajte. Zabezpečíte tak konzistentnú farbu a štruktúru.



Krok 02 - Naneste prvú vrstvu
Naneste prvú vrstvu. Môžete to urobiť štetcom, valčekom alebo striekacím zariadením. Túto vrstvu nechajte schnúť aspoň 2 hodiny.



Krok 03 - Naneste druhú vrstvu
Naneste druhú vrstvu. Po 7 až 10 dňoch bude farba úplne vytvrdnutá.

Záver

PermaWhite® je vynikajúcim riešením na ochranu podkladov pred vznikom plesní. V závislosti od miestnosti a požadovanej povrchovej úpravy si môžete vybrať PermaWhite® Matt alebo Satin. Naneste dve vrstvy na dosiahnutie odolného výsledku, ktorý je nielen krásny, ale aj aktívne zabraňuje rastu plesní.

WATERTITE®

Vlhkosti odolný náter Watertite® zaručene neprepustí vodu a chráni suchý film pred napadnutím hubami.

Vlhkosti odolný náter Watertite® má jedinečnú receptúru na báze rozpúšťadla, ktorá kombinuje jedinečne vyvinutú živicu odolnú vlhkosti s portlandským cementom a vytvára povrchovú vrstvu, ktorá odolá tlaku vody 2,5 bar.

Na rozdiel od iných vlhkosti odolných náterov možno Watertite® aplikovať na suchý, vlhký alebo mokrý podklad, čo umožňuje okamžite riešiť problémy so zatekaním. Už po štyroch hodinách naň môžete nanieť ďalšiu vrstvu. Produkt zasychá do hladkého, bieleho, nežltnúceho povrchu, ktorý je odolný voči absorpcii nečistôt a prachu.

Watertite® možno tónovať vo väčšine bielych odtieňov alebo pastelových farieb a má zloženie s nízkym zápachom. Priľne na akýkoľvek podklad muriva v interiéri alebo exteriéri, nad úrovňou ulice aj pod ňou, a jeho zloženie zabraňuje opakovanému výkvetu na betóne a murive.

Vlastnosti a výhody

- ✓ Odoláva tlaku vody 2,5 bar
- ✓ Chráni suchý film pred napadnutím hubami
- ✓ Môže sa aplikovať na suché, vlhké alebo mokré podklady
- ✓ Ideálny do pivníc
- ✓ Prípravok na báze rozpúšťadiel s nízkym zápachom





Informácie o aplikácii

Výdatnosť:	1,8 – 2,5 m²/l
Suché na dotyk:	1 hodina
Ďalší náter:	4 hodiny
Vytvrdené:	7 – 14 dní

Balenie

5L - 10L

Farby

Biela: tónovateľná – max. 30 ml/5 L (najmä béžová, modrá a sivá)

Aplikácia

Nájdite si najvhodnejší základný náter za okamih.

Spoločnosť Zinsser® má riešenie na akýkoľvek problém s priľnavosťou, nečistotami a/alebo škvrnami.

Rýchlo vám poradíme!

- **Vynikajúci (najodporúčanejší)**
- **Veľmi dobrý (použiteľný na tomto povrchu)**
- **Dobrý (použiteľný na tomto povrchu)**
- **Neodporúča sa**

Poznámky

* B-I-N® použite ako bodový náter na vonkajšie povrchy.

1) Pred novým náterom nechajte novú omietku/cement a štuk vyzrieť 60-90 dní.

2) Pred základným náterom odstráňte pleseň pomocou účinného odstraňovača plesní.

3) Novú galvanizovanú oceľ pred základným náterom odmastite liehom.

4) Pred základným náterom obrúste a odmastite nelakované práškové nátery, Plastizol®, PVC a sklolaminát.

Ďalšie informácie nájdete v pokynoch na obale.

VNÚTORNÉ POVRCHY	B-I-N®	B-I-N® AQUA	BULLS EYE 1-2-3®
Sadrokartón	●	●	●
Omietka[1]	●	●	●
Vápno / biela omietka	●	●	●
Nové drevené lišty / dvere	●	●	●
Preglejka	●	●	●
Tehla	●	●	●
Betón[1]	●	●	●
Galvanizované nové[3]) / staré	●	●	●
Hliník / nehrdzavejúca oceľ	●	●	●
Sklenené vlákno[4] / sklolaminát	●	●	●
Lesklý lak / sklo	●	●	●
Lak	●	●	●
Moridlo na drevo	●	●	●
Drevené obloženie	●	●	●
Keramické dlaždice	●	●	●
Lamino	●	●	●
Obklady stien (neporézne)	●	●	●
Práškové nátery[4]	●	●	●
Akustické obklady	●	●	●

ŠKVRNY A PACHY	B-I-N®	B-I-N® AQUA	BULLS EYE 1-2-3®
Separácia tanínov	●*	●	●
Hrče a živica	●*	●	●
Blesková hrdza	●*	●	●
Škody spôsobené dymom a ohňom	●*	●	●
Škody spôsobené vodou	●*	●	●
Nikotínové / tabakové škvrny	●	●	●
Plesne / škvrny od plesní[2]	●*	●	●
Mastnota	●*	●	●
Decht / bitumen / asfalt	●	●	●
Kreozot	●	●	●
Blokovanie pachov	●*	●	●
Rúž / krieda	●*	●	●
VONKAJŠIE POVRCHY			
Cédrové a sekvojové drevo	*	●	●
Plastisol™	*	●	●
Tlakovo ošetrené drevo	*	●	●
Tehla	*	●	●
Betón / omietka	*	●	●
Lesklý lak / sklo	*	●	●
Galvanizované nové[3] / staré	*	●	●
Hliník / meď	*	●	●
Kované železo / liatina	*	●	●
Olovo / azbest	*	●	●
PVC[4]	*	●	●
Práškové nátery[4]	*	●	●

NASKENUJTE QR KÓD A NÁJDITE RIEŠENIE VŠETKÝCH SVOJICH PROBLÉMOV!



European Aerosols s.r.o.
Južná trieda 48
040 01 Košice

+421 55/728 85 51
+421 (0)903 626 979
sales-sk@european-aerosols.com

WWW.ZINSSEREUROPE.EU

M0139.SK • 2024-05

ZINSSER®
QUALITY SINCE 1849

5 413436 165789