



ZINSSER® B-I-N TURBO

Die perfekte Aerosollösung für die Grundierung

- 4x mehr Abdeckung als herkömmliche Sprühgrundierungen
- Haftet auf allen Oberflächen, sogar auf Keramikfliesen und Glas
- Ideal für Neubauten sowie Wasser-, Feuer- und Rauchschäden

ZINSSER® B-I-N TURBO

BESCHREIBUNG

The ZINSSER® TURBO SPRAY SYSTEM™ erzeugt einen Sprühfächer von bis zu 25 cm Breite, wodurch Sie in der gleichen Zeit 4x mehr Fläche abdecken können als mit herkömmlichen Sprühgrundierungen. B-I-N® eignet sich ideal für Neubauten, Wasser-, Feuer- und Rauchschäden, Umbauten und Restaurierungen. B-I-N® haftet auf allen Oberflächen, sogar auf Keramikfliesen und Glas. Verwenden Sie es auf jeglichem Innenholz, Beton, Gipskarton und nicht verzinktem Metall. Ersetzen Sie stark verkohlte Untergründe und entfernen Sie losen Ruß und andere Verunreinigungen mit einem chemischen Schwamm oder Staubtuch. Grundieren Sie beschädigte Oberflächen mit B-I-N®, um Rauchflecken, Wasserflecken zu blockieren und Gerüche zu versiegeln.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

B-I-N® Turbo ist ideal für Neubauten, Wasser-, Feuer- und Rauchschäden, Renovierungen und Restaurierungen. B-I-N® haftet auf allen Oberflächen, sogar auf Keramikfliesen und Glas. Verwenden Sie es auf allen Innenhölzern, Beton, Trockenbau und nicht verzinktem Metall. Ersetzen Sie stark verkohlte Substrate und entfernen Sie losen Ruß sowie andere Verunreinigungen mit einem chemischen Trockenschwamm oder Staubwedel. Grundieren Sie beschädigte Oberflächen mit B-I-N®, um Rauchflecken, Wasserflecken zu blockieren und Gerüche zu versiegeln.

TECHNISCHE DATEN

Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	5%
Feststoffgehalt in Gewicht:	25,99%
Feststoffgehalt in Volume:	11,47%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	15 minutes
Überstreichbar:	45 minutes
Durchgehärtet:	1 - 3 days

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

This can covers approximately 3m² dependent upon surface profile / porosity.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Surfaces should be clean, dry, sound and free of dust, dirt, excessive chalky material, grime, grease, oil, wax, mildew, wallpaper adhesive or any contamination that may interfere with adhesion. If unsure, always wash surface with a household ammonia and water solution or an appropriate cleaning solution.

Remove any unsoundly adhered coatings. Sand any remaining paint film edges smooth with the surface. Lightly sand exposed exterior wood with 80 to 100 grit sandpaper to remove loose or weathered wood fibers. Attempt to remove existing stains by washing, sanding, scraping, etc. Kill exterior mildew with a suitable mildew killer. Bare wood that has been exposed for more than 4 weeks should be lightly sanded or abraded to remove weathered wood fibres. Remove mould and mildew before painting with a suitable biocidal wash. Rinse well. For commercial buildings and schools follow appropriate guidelines for mould removal.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

ANWENDUNG: Nur für den Innenbereich und einzelne Anwendungen im Außenbereich geeignet. Bei Raumtemperatur in einem gut belüfteten Bereich verwenden – hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die zu bemalende Oberfläche sauber, vollständig trocken (Feuchtigkeitsgehalt <12%), fest und frei von Schmutz, Rückständen oder jeglichen Oberflächenverunreinigungen ist, die die Leistung der Grundierung beeinträchtigen können. Die Dose kräftig schütteln, bis die Kugel im Inneren der Dose rasselt. Kontaktieren Sie Zinsser®, wenn die Mischkugel nicht rasselt. **SCHLAGEN SIE NICHT AUF DIE DOSE.** Die Dose umdrehen und eine Minute lang weiter schütteln – gelegentlich während der Verwendung erneut schütteln. Sprühen Sie im Abstand von 25-30 cm kurze „Staub“-Stöße auf das Objekt. Die Oberfläche kann nach 45 Minuten überstrichen werden.

DECKKRAFT: Diese Dose deckt ca. 3m², abhängig von der Oberflächenstruktur/Porosität.

VERSTOPFUNG: Wenn das Ventil verstopft ist, entfernen Sie die Sprühspitze und spülen Sie sie mit Spiritus aus.

REINIGUNG: Um die Sprühdose für zukünftige Verwendungen zu säubern, Dose umdrehen und sprühen, bis klares Gas austritt. Spritzer vor dem Trocknen mit Spiritus abwischen.

EINSCHRÄNKUNGEN: Nicht geeignet für den vollständigen Außenbereich. Nicht geeignet für Böden oder Bereiche mit Fußverkehr. Nur bei Temperaturen zwischen 10-32°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 85% auftragen. Besondere Vorsichtsmaßnahmen sollten bei der Oberflächenvorbereitung von Farben über Holz und Metall berücksichtigt werden, die vor 1960 hergestellt wurden, da sie schädliches Blei enthalten können. Beim Trocknen-Schleifen das Einatmen von Staub vermeiden, indem eine geeignete Schutzmaske getragen wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Apply only when temperature is between -5°C and 25°C and relative humidity is below 85%. Special precautions should be taken during the surface preparation of pre-1960s paint surfaces over wood and metal as they may contain harmful lead. When dry-sanding avoid dust inhalation by wearing a suitable protective face mask.

BEMERKUNGEN

If valve clogs, remove spray tip and rinse in methylated spirit. To clear spray for future use, turn can upside down and spray until clear gas is emitted. Wipe up splatters before they dry with methylated spirit.

LIMITATIONS: Not suitable for full exterior use. Not suitable for use on floors or areas subjected to foot traffic.

LAGERFÄHIGKEIT

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 4 and 27°C.

Ausgabedatum: 06/02/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu