



ZINSSER® ALLCOAT INTERIOR MATT

Primer en afwerking in 1 voor alle oppervlakken binnen

- Superieure hechting op vele ondergronden
- Primer en afwerking in één
- Sneldrogend – na 2 uur overschilderbaar
- Kras- en schrobvast - ISO 11998 klasse 1
- Mooi vloeiedrag en aanzetvrij



ZINSSER® ALLCOAT INTERIOR MATT

OMSCHRIJVING

ALLCOAT® Interior Matt is een primer en afwerking in één voor alle oppervlakken binnen, met premium eigenschappen en prestaties. Dit product is bedoeld voor de duurzame afwerking van hout, metaal, metselwerk, PVC, beton, gipsplaat, gips, muren en plafonds. Een schrobvaste, vlekbestendige, egaal matte afwerking met een perfecte en uniforme dekkraft.

AANBEVOLEN GEBRUIK

ALLCOAT® Interior Matt is een primer en afwerking in één voor alle oppervlakken binnen, met premium eigenschappen en prestaties. Dit product is bedoeld voor de duurzame afwerking van hout, metaal, metselwerk, PVC, beton, gipsplaat, gips, muren en plafonds. Een schrobvaste, vlekbestendige, egaal matte afwerking met een perfecte en uniforme dekkraft. Voor gebruik op o.a. PVC, keramische tegels, aluminium, koper, staal, gegalvaniseerd staal, hout, gipsplaten, witpleister, beton, muren en plafonds in elk interieur.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Tweelagensysteem - geen grondlaag nodig

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1,2 - 1,4
Glansgraad bij 60°:	<3%
Glansgraad bij 85°:	<5%
Vaste stof gehalte in gewicht:	60%
Vaste stof gehalte in volume:	50%
Weerstand tegen natte wrijving (EN 13300):	Klasse 1 (< 5 µm bij 200 slagen)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur
Overschilderbaar:	2 uren
Volledig uitgehard:	5 tot 7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

10-12 m² per liter/laag

PRAKTISCH VERBRUIK

De dekkraft hangt in de praktijk van vele factoren af, zoals de porositeit en ruwheid van de ondergrond en het materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Het oppervlak moet schoon, droog, solide en vrij van vuil, stof, vet, was, behanglijm, zeeplagen, loshangende verf en andere vervuiling zijn. Maak het oppervlak grondig schoon met een geschikte ontvetter/reiniger in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Het oppervlak moet volledig droog zijn voordat u het schildert. Het vochtgehalte mag maximaal 16 % bedragen op hout en 4% op minerale ondergronden. Verwijder alle eventuele schimmel en met een geschikte schimmelverwijderaar voor het verven. Volg de nodige richtlijnen voor het verwijderen van schimmel. Verwijder alle roest tot het ferrometaal volledig schoon en gestript is. Zijn er sporen van roest zichtbaar, gebruik dan een roestwerende metaalprimer in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. Controleer de hechting van de verf. Als de oude verf loskomt, schraap ze dan weg. Schuur ruwe plekken af en verwijder het stof. Nieuw/onbehandeld gips: Voor een optimaal resultaat verzegelt u het oppervlak eerst met een geschikte fixeerlaag. Neem speciale voorzorgsmaatregelen bij de voorbereiding van oppervlakken die zijn geverfd vóór 1960, aangezien hierin schadelijk lood kan zijn verwerkt. Vermijd het inademen van stof. Draag een passend gelaatsmasker tijdens het droog schuren. Tweelagensysteem - geen grondlaag nodig! Behandel bestaande vlekken, waar nodig, met een geschikte vlekblokkerende primer van Zinsser voordat u met ALLCOAT® Interior Matt aan de slag gaat.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Vóór gebruik goed roeren. Breng de verf aan met een kunststof kwast, roller (medium poolhoogte) of spuit. Gebruik bij het airless spuiten een pistooltip van .017 bij hoge tot middelmatige druk (140 – 180 bar). Breng het product aan wanneer de lucht- en oppervlaktetemperatuur tussen 10 °C en 32 °C ligt en de vochtigheidsgraad lager is dan 80 %.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

De maximale temperatuur van de ondergrond moet tussen 10°C en 32°C liggen met een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 80 %.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Apply with a synthetic bristle brush

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Use a medium pile roller

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Tip: .017 / Pressure: 2000-2600 PSI.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Maak vergereedschap, spatten en vlekken onmiddellijk schoon met een lauwwarm zeepsopje, spoel vervolgens met water. Volg de instructies van de fabrikant om de spuitapparatuur te reinigen. Verwijder gedroogde ALLCOAT® Interior Matt met een huishoudelijk schoonmaakmiddel, spoel vervolgens met water. Giet het product niet in afvoer of waterlopen. Sommige lokale overheden hebben speciale voorzieningen voor de verwijdering van verfafval.

OPMERKINGEN

ALLCOAT® Interior Matt is aankleurbaar met het ColourShop2-kleursysteem. Aankleurbaar in alle tinten. ALLCOAT® Interior Matt is niet geschikt voor gebruik op vloeren of oppervlakken die onder water komen te staann of langdurig in contact komen met water. We raden u aan om de verf eerst op een testzone aan te brengen. Zo weet u zeker dat het product voldoet aan uw eisen en wensen voordat u het volledige oppervlak behandelt.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	2 g/L
VOC readymix:	2 g/L
VOC categorie:	IIA/a
VOC limiet:	30g/l
Grenelle:	c
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad en de veiligheidsinformatie op de verfbuis.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 32°C.

Uitgiftedatum: 02/05/2024

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu