



ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR SATIN

Buitenverf voor alle ondergronden

- Uitstekend kleurbehoud
- Weersbestendig
- Kan op verschillende soorten oppervlakken worden aangebracht
- Flexibele coating
- Overschilderbaar in 1 uur

ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR SATIN

OMSCHRIJVING

Ontwikkeld voor de duurzame decoratie van hout, metaal, metselwerk, kunststof, beton en gevelbekleding. Zelf primend, schuren is niet nodig. Beschermt de droge verflaag tegen vervuiling door schimmel. ALLCOAT® Exterior Satin is geen roestwerend product, alleen aanbrengen op eerder beschermd metaal.

AANBEVOLEN GEBRUIK

ALLCOAT® Exterior Satin is ontwikkeld voor alle buitenoppervlakken en is ideaal voor gebruik op hout, kunststof, gegalvaniseerd metaal, staal, gevelbeplating, verweerde bitumen, gips, baksteen, steen, beton en meer. ALLCOAT® Exterior Satin kan worden gebruikt als primer en hecht direct op bestaande glanzende coatings zonder schuren. Voor de meeste toepassingen is een aparte primer niet nodig. ALLCOAT® Exterior Satin biedt uitstekende weerstand tegen barsten, blaarvorming, schilfers, regen en zware weersomstandigheden.

Tweelaagsysteem: De eerste laag ALLCOAT® Exterior Satin werkt als primer en dicht het oppervlak af. De toplaag voltooit het verzegelingsproces. Breng, indien nodig, Zinsser B-I-N® aan op bloedende knopen en harsstrepen. Voor nieuw of ongeverfd cederhout, redwood of ander harsachtig hout, gronden met Zinsser Cover Stain®.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1,25
Glansgraad:	Zijdeglans
Glansgraad bij 60°:	45 - 65%
Vaste stof gehalte in volume:	40%
Waterdampdoorlaatbaarheid:	Sd = 0,18 m (V2 EN ISO 7783)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Hanteerbaar:	1 h
Overschilderbaar:	1 h
Volledig uitgehard:	7 days

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm/coat

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

40µm/coat

THEORETISCH VERBRUIK

8 - 12 m²/l/coat

PRAKTISCH VERBRUIK

Praktische verbruik is afhankelijk van vele factoren zoals porositeit en ruwheid van de ondergrond. Op poreuze oppervlakken zal het verbruik hoger zijn, b.v. gezaagd hout - 4-8 m² per liter. Een normale applicatie bestaat uit twee lagen. Breng een extra laag aan op gebieden met een hoge blootstelling, zoals vensterbanken en dakranden.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof, vuil, vet, olie, was, schimmel, lijmresten, etc. Oude niet hechtende verflagen verwijderen. Reinig het oppervlak met Rust-Oleum ND14. Gebruik Prochemko Algendoder Concentraat om algen en schimmels te verwijderen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik zorgvuldig mengen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

10°C-32°C, < 85% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Aanbrengen met kwast met synthetische haren

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Aanbrengen met synthetische roller

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 0.017 / Druk: 140 - 170 bar

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Use lukewarm soapy water to clean off stains and materials.

OPMERKINGEN

ALLCOAT® Exterior Satin wordt niet aanbevolen voor gebruik op vloeren, terrassen of horizontale oppervlakken die onder water kunnen lopen of die langere tijd in contact kunnen komen met water. We raden aan onverweerde / nieuwe poedercoating en gelijkaardige ondergronden grondig te schuren en te ontvetten voordat ALLCOAT® Exterior Satin wordt toegepast. Niet geschikt voor toepassing op nieuwe Plastisol of nieuwe poedercoating. Deze oppervlakken moeten volledig verweerd zijn. Niet geschikt voor gebruik op PVDF-(damwand)coatings: eerst Rust-Oleum PVDF Primer aanbrengen. ALLCOAT® Exterior Satin heeft geen roestwerende eigenschappen, dus kan niet rechtstreeks worden aangebracht op ferro metalen. Breng daarom Zinsser® 1-2-3 aan op blanke ijzerhoudende metalen oppervlakken of Noxyde Plus als u airless wilt aanbrengen. Gebruik op roestige ondergronden gronden Rust-Oleum® Peganox® of CombiColor® Aqua Primer of Noxyde Plus als u het product airless aanbrengt.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	80 g/l
VOC categorie:	A/d
VOC limiet:	130 g/l (2010)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de veiligheidsinformatie op het blik.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende blikken, indien bewaard in droge, goed geventileerde ruimten, niet in direct zonlicht bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 05/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu