



## ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR SATIN

# Buitenverf voor alle ondergronden



- Uitstekend kleurbehoud
- Weersbestendig
- Kan op verschillende soorten oppervlakken worden aangebracht
- Flexibele coating
- Overschilderbaar in 1 uur

# ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR SATIN

## OMSCHRIJVING

Ontwikkeld voor de duurzame decoratie van hout, metaal, metselwerk, kunststof, beton en gevelbekleding. Zelf primend, schuren is niet nodig. Beschermt de droge verflaag tegen vervuiling door schimmel. ALLCOAT® Exterior Satin is geen roestwerend product, alleen aanbrengen op eerder beschermd metaal.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

ALLCOAT® Exterior Satin is ontwikkeld voor alle buitenoppervlakken en is ideaal voor gebruik op hout, kunststof, gegalvaniseerd metaal, staal, gevelbeplating, verwerde bitumen, gips, baksteen, steen, beton en meer. ALLCOAT® Exterior Satin kan worden gebruikt als primer en hecht direct op bestaande glanzende coatings zonder schuren. Voor de meeste toepassingen is een aparte primer niet nodig. ALLCOAT® Exterior Satin biedt uitstekende weerstand tegen barsten, blaarvorming, schilfers, regen en zware weersomstandigheden. Tweelaagssysteem: De eerste laag ALLCOAT® Exterior Satin werkt als primer en dicht het oppervlak af. De top laag voltooit het verzegelingsproces. Breng, indien nodig, Zinsser B-I-N® aan op bloedende knopen en harsstrepen. Voor nieuw of ongeverfd cederhout, redwood of ander harsachtig hout, prime met Zinsser Cover Stain®.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1,25
Glansgraad:	Zijdeglans
Glansgraad bij 60°:	45 - 65%
Vaste stof gehalte in volume:	40%
Waterdampdoorlaatbaarheid:	Sd = 0,18 m (V2 EN ISO 7783)

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Hanteerbaar:	1 h
Overschilderbaar:	1 h
Volledig uitgehard:	7 days

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm/coat

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

40µm/coat

## THEORETISCH VERBRUIK

8 - 12 m<sup>2</sup>/l/coat

## PRAKTISCH VERBRUIK

Praktische verbruik is afhankelijk van vele factoren zoals porositeit en ruwheid van de ondergrond. Op poreuze oppervlakken zal het verbruik hoger zijn, b.v. gezaagd hout - 4-8 m<sup>2</sup> per liter. Een normale applicatie bestaat uit twee lagen. Breng een extra laag aan op gebieden met een hoge blootstelling, zoals vensterbanken en dakranden.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof, vuil, vet, olie, was, schimmel, lijmresten, etc. Oude niet hechtende verflagen verwijderen. Reinig het oppervlak met Rust-Oleum ND14. Gebruik Mathys AMW concentraat of Prochemko Algendoder Concentraat om algen en schimmels te verwijderen.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik zorgvuldig mengen.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 10°C, < 85% R.V.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Aanbrengen met kwast met synthetische haren

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Aanbrengen met synthetische roller

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 0.017 / Druk: 140 - 170 bar

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Use lukewarm soapy water to clean off stains and materials.

## OPMERKINGEN

ALLCOAT® Exterior Satin wordt niet aanbevolen voor gebruik op vloeren, terrassen of horizontale oppervlakken die onder water kunnen lopen of die langere tijd in contact kunnen komen met water. We raden aan onverwerde / nieuwe poedercoating en gelijkaardige ondergronden grondig te schuren en te ontvetten voordat ALLCOAT® Exterior Matt wordt toegepast. Niet geschikt voor toepassing op nieuwe Plastisol of nieuwe poedercoating. Deze oppervlakken moeten volledig verveerd zijn. Niet geschikt voor gebruik op PVDF- (damwand)coatings: eerst Rust-Oleum PVDF Primer aanbrengen. ALLCOAT® Exterior Matt heeft geen roestwerende eigenschappen, dus kan niet rechtstreeks worden aangebracht op ferro metalen. Breng daarom Zinsser® 1-2-3 aan op blanke ijzerhoudende metalen oppervlakken. Roestige ondergronden gronden met Rust-Oleum® Peganox® of CombiColor® Aqua Primer.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	80 g/l
VOC categorie:	A/d
VOC limiet:	130 g/l (2010)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de veiligheidsinformatie op het blik.

## HOUBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende blikken, indien bewaard in droge, goed geventileerde ruimten, niet in direct zonlicht bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 12/01/2024

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)