



ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR SATIN

Farba zewnętrzna do wszystkich powierzchni

- Doskonała trwałość koloru
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Może być nakładana na różne rodzaje powierzchni
- Elastyczna powłoka
- Możliwość ponownego pokrycia w ciągu 1 godziny

ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR SATIN

OPIS

Opracowany do trwałej dekoracji drewna, metalu, muru, plastiku, betonu i okładzin elewacyjnych. Samozasysający, nie wymaga szlifowania. Chroni suchą powłokę przed zanieczyszczeniem pleśnią. ALLCOAT® Exterior Satin nie jest produktem antykorozyjnym, należy go stosować wyłącznie na uprzednio zabezpieczony metal.

ZALECANE UŻYCIE

Opracowany z myślą o wszystkich powierzchniach zewnętrznych, ALLCOAT® Exterior Satin jest idealny do stosowania na drewnie, plastiku, ocynkowanym metalu, stali, okładzinach elewacyjnych, zwiertzałym bitumie, tynku, cegle, kamieniu, betonie i innych. ALLCOAT® Exterior Satin może być stosowany jako podkład i przylega bezpośrednio do istniejących błyszczących powłok bez konieczności szlifowania. Oddzielny podkład jest zbędny w przypadku większości zastosowań. ALLCOAT® Exterior Satin zapewnia doskonałą odporność na pękanie, powstawanie pęcherzy, pękanie, deszcz i trudne warunki pogodowe. System dwuwarstwowy: Pierwsza warstwa ALLCOAT® Exterior Satin działa jak podkład i uszczelnia powierzchnię. Górna warstwa kończy proces uszczelniania. Tam, gdzie to konieczne, nałóż Zinsser B-I-N®, aby usunąć sęki i smugi żywicy. W przypadku nowego lub niepomalowanego cedru, sekwoi lub innego drewna żywicznego zagruntować bejcą Zinsser Cover Stain®.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,25
Stopień połysku:	Satyna
Stopień połysku w 60°:	45 - 65%
Zawartość substancji stałych	
objętościowo:	40%
Paroprzepuszczalność:	Sd = 0,18 m (V2 EN ISO 7783)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Do użytku:	1 h
Do przemalowania:	1 h
Pełne utwardzenie:	7 dni

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm/powłoka

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

40 µm/powłoka

ŻUŻYCIE TEORETYCZNE

8 - 12 m²/l/powłokę

ŻUŻYCIE PRAKTYCZNE

Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża. Na porowatych powierzchniach pokrycie będzie mniejsze, np. tarcica - 4-8 m² na litr. Normalna aplikacja składa się z dwóch warstw. Nałożyć dodatkową warstwę na obszary o dużej ekspozycji, takie jak parapety i okapy.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od kurzu, brudu, tłuszczu, oleju, wosku, pleśni, pozostałości kleju itp. Usunąć stare, nieprzylegające warstwy farby. Oczyszczyć powierzchnię za pomocą Rust-Oleum ND14. Użyć koncentratu Mathys AMW do usuwania glonów i pleśni.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

WARUNKI APLIKACJI

> 10°C, < 85% OBR.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Nakładać pędzlem z syntetycznym włosiem

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Nakładać za pomocą wałka syntetycznego

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIERZNY

Dysza: 0,017 / Ciśnienie: 140 - 170 barów

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Do czyszczenia płam i materiałów należy używać letniej wody z mydłem.

UWAGI

ALLCOAT® Exterior Satin nie jest zalecany do stosowania na podłogach, tarasach lub powierzchniach poziomych, które mogą być zanurzone w wodzie lub narażone na działanie wody przez długi czas. Przed nałożeniem farby ALLCOAT® Exterior Satin zalecamy dokładne przeszlifowanie i odtłuszczenie niezwiertzałych/nowych powłok proszkowych i podobnych powierzchni. Nie nadaje się do aplikacji na nowy plastizol lub nową powłokę proszkową. Powierzchnie te muszą być w pełni zwiertzałe. Nie nadaje się do stosowania na okładzinach PVDF: najpierw nałóż podkład Rust-Oleum PVDF Primer. ALLCOAT® Exterior Satin nie ma właściwości antykorozyjnych, dlatego na nieosłonięte powierzchnie z metali żelaznych należy nałożyć podkład Zinsser 123. Na zardzewiałe powierzchnie należy nałożyć podkład Rust-Oleum® Peganox® lub CombiColor® Aqua Primer.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	80 g/l
Kategoria LZO:	A/d
Limity LZO:	130 g/l (2010)
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszcze.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 2 lata od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w temperaturze od 5 do 35°C.

Data wydania: 27/10/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
36, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu