



ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR SATIN

Outdoor paint for all surfaces



- Excellent colour retention
- Weather resistant
- Can be applied to different types of surfaces
- Flexible coating
- Recoatable in 1 hour

ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR SATIN

BESKRIVNING

Developed for the durable decoration of wood, metal, masonry, plastic, concrete and façade cladding. Self-priming, sanding is unnecessary. Protects dry coating against contamination by mould. ALLCOAT® Exterior Satin is not a rust inhibitive product, apply only on previously protected metal.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Developed for all outside surfaces, ALLCOAT® Exterior Satin is ideal for use on wood, plastic, galvanised metal, steel, façade cladding, weathered bitumen, plaster, brick, stone, concrete, and more. ALLCOAT® Exterior Satin can be used as a primer and adheres directly on existing glossy coatings without the need for sanding. A separate primer is unnecessary for most applications. ALLCOAT® Exterior Satin provides superb resistance to cracking, blistering, flaking, rain, and severe weather conditions.

Two-layer system: The first layer of ALLCOAT® Exterior Satin works as a primer and seals the surface. The top layer completes the sealing process. Where necessary, apply Zinsser B-I-N® to bleeding knots and resin streaks. For new or unpainted cedar, redwood, or other resinous timbers prime with Zinsser Cover Stain®.

TEKNISK DATA

Densitet:	1,25
Glansnivå:	Satin
Glansnivå vid 60°:	45 - 65%
Torrsubstansvolym:	40%
Kondensgenomsläpplighet:	Sd = 0,18 m (V2 EN ISO 7783)

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Hanteringstorr:	1 h
Övermålningsbar:	1 h
Fullt härdad:	7 days

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

100 µm/coat

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

40µm/coat

TEORETISK FÖRBRUKNING

8 - 12 m²/l/coat

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate. On porous surfaces coverage will be reduced e.g. sawn timber - 4-8 m² per litre. A normal application consists of two layers. Apply an extra layer to areas with high exposure such as window sills and eaves.

YTFÖRBEREDELSE

The surface must be clean, dry and free of dust, dirt, grease, oil, wax, mould, glue residues, etc. Remove old non-adhering layers of paint. Clean the surface using Rust-Oleum ND14. Use Mathys AMW concentrate to remove algae and mould.

BRUKSANVISNING

Mix carefully before use.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

> 10°C, < 85% R.H.

APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Apply with brush with synthetic bristle

APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Apply with synthetic roller

APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Nozzle: 0.017 / Pressure: 140 - 170 bar

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Use lukewarm soapy water to clean off stains and materials.

ANMÄRKNINGAR

ALLCOAT® Exterior Satin is not recommended for use on floors, terraces, or horizontal surfaces that may be drenched in water or exposed to water for a long period of time. Before applying ALLCOAT® Exterior Satin, we recommend that you thoroughly sand and degrease unweathered/new powder coatings and similar surfaces. Not suitable for application onto new plastisol or a new powder coating. These surfaces must be fully weathered. Not suitable onto PVDF cladding : apply Rust-Oleum PVDF Primer first. ALLCOAT® Exterior Satin has no anti corrosive properties, so apply Zinsser 123 on bare ferrous metal surfaces. Onto rusty surfaces, prime with Rust-Oleum® Peganox® or CombiColor® Aqua Primer.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	80 g/l
VOC-kategori:	A/d
VOC-gräns:	130 g/l (2010)
Anmärkingar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Utgivet den: 12/01/2024

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu