



ZINSSER® BIN ADVANCED

Syntetisk shellackbaserad kvist- och isoleringsgrundfärg

- Excellent stain blocker
- Low odor; soap and water clean up
- Seals tannin, knots and sap streaks
- Seals cigar, cigarette & nicotine odors
- Seals severe water stains, fire & smoke damage

ZINSSER® BIN ADVANCED

BESKRIVNING

B-I-N Advanced är en kritvit matt, luktsvag syntetisk shellackbaserad kvist- och isoleringsgrundfärg som kombinerar snabb torktid med en överträffad vidhäftning och bästa möjliga täckkraft. Idealisk att använda på nytt eller tidigare målat/lackat trä, byggskivor, porös tapet och träpanel. B-I-N Advanced fäster på nästan alla ytor och tillåter därefter täckfärg att appliceras på en mängd ytor som t.ex. blank lackfärg, klarlack, glas, glaserat kakel, metall, laminat och MDF – utan att behöva slipa innan. Idealisk att använda i hus och lägenheter, sjukhus, skolor, butiker och restauranger. Denna mångsidiga kvist- och isoleringsgrundfärg kan användas över och under alkyd- och vattenburen färg och är perfekt för nykonstruktion, brand- och vattenskador, ombyggnation och renovering.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Grundmåla Inomhus:

Används som en heltäckningsgrund på träpanel, byggskivor, dörrar, karmar, PVC, plywood, betong, högblank färg och lack och andra målningsbara ytor.

Fläckvis grundmåling: B-I-N Advanced är utmärkt för fläckvis isolermåling utomhus av kvistar, kåda, rostfläckar mm. B-I-N Advanced är också idealisk för fläckvis grundmåling inomhus på vattenfläckar och spacklade ytor. Notera att på fläckvis grundade områden där ytan är porös kan det lysa igenom om täckfärgen har dålig täckkraft. Detta gäller även många takfärger och blanka lackfärger – använd bara täckfärg med god täckkraft.

Kvistar & kåda: Isolera kvistar och kåda med en till två strykningar med B-I-N Advanced. Är träet nytt rekommenderas två strykningar. B-I-N Advanced är en syntetisk shel-lackbaserad isoleringsgrundfärg – ingenting isolera kvistar så som syntetisk shellack.

Försegling: B-I-N Advanced tränger in och förseglar porösa ytor och torkar till en jämn finish med utmärkta överbyggande egenskaper. Färg får bättre täckning och enhetligare glans vilket gör B-I-N Advanced till utmärkt grundfärg till lackfärg.

Fläck- & luktsolering: B-I-N Advanced isolerar fläckar från vatten, nikotin, fett, olja, sot, rost, mögel, krita och läppstift. B-I-N Advanced är också en enastående luftföregling och isolerar alla typer lukt inklusive lukt från brandskador, rök, cigarr & cigaretter, mögel, djururin, lukt från eldstäder och värmepannor.

TEKNISK DATA

Densitet:	1.29
Glansnivå:	Matt
Torssubstansvikt:	51.2%
Torssubstansvolym:	36.9%

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringsstor:	25 minuter
Övermålningsbar:	45 minuter
Fullt härdad:	7 dagar

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

100-137 µm

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

37.5-50 µm

TEORETISK FÖRBRUKNING

7.5-10 m²/l

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

YTFÖRBEREDELSE

Ytan skall vara ren, torr och fri från föroreningar, mögel, rost och löst sittande färg som kan påverka vidhäftningen negativt. Vid osäkerhet, rengör ytan med lämpligt rengöringsmedel

eller lösningsmedel och skölj noggrant.

BRUKSANVISNING

Skaka eller rör om innan användning. Förtunna inte mer än 8% vatten.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Applicera när luft- och ytemperatur är mellan 10°C till 32°C med en relativ luftfuktighet mindre än 85%.

APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Applicera med pensel, roller eller spruta (följ spruttillverkarens anvisningar; för luftlös sprutning använd 0,15–0,17 munstycke vid 1700-2200 P.S.I.).

APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Applicera med pensel, roller eller spruta (följ spruttillverkarens anvisningar; för luftlös sprutning använd 0,15–0,17 munstycke vid 1700-2200 P.S.I.).

APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Applicera med pensel, roller eller spruta (följ spruttillverkarens anvisningar; för luftlös sprutning använd 0,15–0,17 munstycke vid 1700-2200 P.S.I.).

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Gör rent verktyg med varmt vatten och tvål direkt efter användning. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

ANMÄRKNINGAR

Applicera mer på ytor med lukt- och fläckproblem.

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. Rekommenderas inte som heltäckningsgrund utomhus eller överdrivet fuktiga områden eller ytor som är under vatten eller utsatta för vatten under långa tider.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	<100 g/L
VOC färdigmix:	30 g/l
VOC-kategori:	A/g
VOC-gräns:	30 g/l (2010)
Anmärkingar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HÅLLBARHET

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 4 och 32°C. Förvaras inte i direkt solljus.

Utgivet den: 12/01/2024

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0) 1914 113 146
F : +44 (0) 1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu