



## ZINSSER® B-I-N AQUA

# Bílý vodou ředitelný izolační a plnící základ

- Skvělý blokátor skvrn
- Izoluje zabarvení, suky a skvrny po vytékající pryskyřici
- Izoluje doutníkový, cigaretový a nikotinový zápach
- Izoluje silné skvrny od vody, poškození ohněm a kouřem
- Izoluje skvrny od rzi, graffiti, pastekek, rtěnky a mastnoty

# ZINSSER® B-I-N AQUA

## DESCRIPTION

B-I-N® Aqua je vysoko účinný bílý izolační a plnící vodou ředitelný základový nátěr na bázi vody a syntetického šelaku s nízkých zápachem, který kombinuje rychlé schnutí s bezkonkurenční přilnavostí a nejlepší možnou krycí schopností.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Základní nátěr v interiérech - Použijte jako základní nátěr na celý povrch na dřevěné panely, stavební desky, dveře, rámy, PVC, překližku, beton, lesklé barvy a laky a jiné přetíratelné povrchy. Při použití v exteriéru aplikujte lokálně. B-I-N® Aqua je vynikající pro vnější lokální izolaci sušek, pryskyřice, rzi, skvrn atp. Je také ideální pro lokální izolaci skvrn od vody a tmelených povrchů v interiéru. Základní nátěr na lokálně natřených místech s porézním povrchem může prosvitat, má-li vrchní nátěr špatně kryt. To platí také pro mnohé stropní barvy a lesklé emaily – použivejte pouze vrchní nátěr s dobrou krycí schopností. Tmelení - B-I-N® Aqua proniká a utěsnuje porézní povrchy a zasychá do hladka s vynikajícími krycimi vlastnostmi. Barva ziská lepší krytí a jednotnější lesk, což činí z B-I-N® Aqua vynikající základní nátěr na emaily. Ideální na dřevo, novou vytvrzenou omítku, beton a betonové tvárnice, štuky, sádrokarton, spárovací hmotu, nenatírané obklady a jiné porézní povrchy. Blokování skvrn a zápacu - B-I-N® Aqua účinně blokuje skvrny od vody, nikotinu, mastnoty, oleje, sazí, rzi, plísně, taninu, pastelek a rtěnky. Je také vynikající bariéra proti zápacu - blokuje všechny druhy zápacu včetně zápacu z poškození požarem, kouře, doutníků a cigaret, plísně, moči domácích zvířat, zápacu z krbů a ohříváčů. Poškození požárem - Odstraňte silně zuhelnatělé podklady a uvolněné saze chemickou houbou nebo prachovkou. Na poškozené povrchy aplikujte B-I-N® Aqua k zablokování kouřových skvrn, vodních skvrn a pachů. Suky a pryskyřici ve dřevě utěsněte jednona dvěma vrstvami B-I-N® Aqua. Pokud je dřevo nové, doporučujeme dva nátěry. Lesklé povrchy - Lesklé smaltované barvy a čiré povrchové úpravy, skříně, obložení, sklo, Formica®, MDF, keramické dlaždice a kov mohou být natřeny základním nátěrem bez broušení nebo zdrsnění.

## TECHNICAL DATA

Hustota (g/cm³):	1,2 - 1,4
Úroveň lesku:	Matt
Obsah pevných látek v hmotnosti:	60%
Obsah pevných látek v objemu:	50%

## DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

Dotykem suché:	25 min
Suchý nátěr:	45 min
Plně vytvrzené:	7 dny

## DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

100 - 137 µm

## DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

37,5 - 50 µm

## TEORETICKÁ SPOTŘEBA

7,5 - 10 m²/L/vrstva

## PRAKTIČKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je původitost a drsnost podkladu a ztráty materiálu při aplikaci.

## PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrchy by měly být čisté, suché, zbavené prachu, nečistot, nadměrného množství křídového materiálu, špín, mastnoty, oleje, vosku, plísně, lepidla na tapety nebo jakéhokoli znečištění, které by mohlo narušit přilnavost. Pokud si nejste jisti, vždy omyjte povrch vhodným čisticím roztokem. Odstraňte všechny odslupující se a/nebo nepevné povlaky. Zbývající okraje nátěrového filmu obrusťte dohladka. Při základním nátěru na znečištěná místa se nejprve pokuste odstranit co nejvíce skvrn omytem, broušením, škrábáním atd. Před základním nátěrem nechte povrch úplně vyschnout.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity je třeba nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchat. Pokud je požadováno ředění, nepřidávejte více než 5 % vody. Pro dosažení nejlepších výsledků napanetrujte celý povrch před lakováním.

## PODMÍNKY POUŽITÍ

Aplikujte při teplotě vzduchu a povrchu mezi 10 °C a 32 °C s relativní vlhkostí nižší než 85 %.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Použijte přírodní nebo syntetický štětec. Pro ředění nepoužívejte více než 5 % vody.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Použijte nylonový nebo polyesterový váleček (8-12 mm). Pro ředění nepoužívejte více než 5 % vody.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: BEZVZDUCHOVÝ SPREJ

Tryska: 0,15 - 0,17 palce / tlak: 120 - 150 barů. Pro ředění nepoužívejte více než 8 % vody.

## ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ROZLITÍ

Rozlité látky a kapky barvy vyčistěte mýdlem a teplou vodou. Ořete stříkance, než zaschnou. Při čištění stříkacího zařízení postupujte podle pokynů výrobce zařízení.

## POZNÁMKY

B-I-N® Aqua lze tónovat až 25 ml univerzálního tónovače na litr. Tónování základního nátěru směrem k barvě vrchního nátěru pomáhá krytí už v jedné vrstvě. Naneste více na povrchy se zápacem a problémy se skvrnami. Po zaschnutí natřete venkovní povrchy lokálně základním nátěrem. Nižší teploty, vyšší vlhkost a přidání odstínu prodlouží dobu schnutí a vytvrzení produktu. U sušek a skvrn nechte 2 hodiny zaschnout. Při utěsnování vodních skvrn se mohou v základním nátěru během schnutí objevit nějaké skvrny. To je normální. Skvrna je uzamčena a nebude prosakovat do vrchního laku. Nedoporučuje se pro celoplošnou aplikaci na venkovní podklady, podlahy garáží, paluby, terasy, verandy, nadměrně vlhké vnitřní prostory - např. sauny, vlhké povrchy nebo povrchy vystavené ponoření nebo dlouhodobému kontaktu s vodou.

## SAFETY DATA

Úroveň těkavých organických

látek:	1 g/l
VOC readymix:	1 g/l
Kategorie VOC:	A/g
Limitní hodnota VOC:	30 g/l (2010)
Poznámky k bezpečnosti:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

last\_updated: 14/04/2025

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer: footer\_data\_disclaimer.value

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shandon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
36, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

# ZINSSER® B-I-N AQUA

## DOBA POUŽITELNOSTI

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 32°C.

**last\_updated:** 14/04/2025

**footer\_data\_colors\_pack\_sizes:** footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

**footer\_data\_disclaimer:** footer\_data\_disclaimer.value

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zellem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)