



ZINSSER[®] COVERS UP[™]

Podkład blokujący plamy i warstwa nawierzchniowa w jednym

- Białe, matowe wykończenie do wewnątrz;
- Podkład i warstwa nawierzchniowa w jednym;
- Kryje plamy po wodzie, nikotynie i dymie;
- Doskonałe rozwiązanie na sufity;
- Szybkoschnący o lekkim zapachu

ZINSSER® COVERS UP™

OPIS

COVERS UP™ jest akrylowym podkładem na bazie rozpuszczalników, dedykowanym do krycia plam na sufitach. Ten szybko schnący produkt o lekkim zapachu posiada biały, matowy kolor który pasuje do większości farb i okładzin sufitowych. Pionowy aerozol jest łatwy w użyciu. Doskonali do napraw wewnątrz pomieszczeń.

ZALECANE UŻYCIE

Do użytku wewnątrz pomieszczeń. Do nakładania jako podkład i warstwa nawierzchniowa na malowanych sufitach lub obłożonych panelami akustycznymi, oprawach światła, kanałach wentylacyjnych, rurach, przewodach lub jakochołwiek innych powierzchniach nad głową, które wymagają ukrycia plam. Może być stosowany na nowych lub wcześniej malowanych płytach sufitowych, karton gipsie, tynku, cementnie, stucco, drewnie (sosna, świerk, buk, dąb i sklejka), aluminium, żelazo, stali i o cynku, PCV, laminatach i innych powierzchniach wewnętrznych.

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: 30 minut (@ 20°C)
Do przemalowania: 2 godziny

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

1.5 m²/aerozol

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i twardość powierzchni, sposób nakładania itp.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od kurzu, pyłu, brudu, nadmiernego kredowania, tłuszczu, smaru, oleju, wosku, pleśni, kleju lub jakichkolwiek innych zanieczyszczeń które mogą wpłynąć na przyczepność. W razie wątpliwości należy umyć powierzchnię roztworem z domowego wybielacza i wody lub innego, odpowiedniego środka czyszczącego (nie stosować środków na bazie fosforanów tri sodowych) Usunąć jakiegokolwiek odchodzące materiały. Brzozy malowanych powierzchni zeszlifować na gładko. Spróbować usunąć istniejące plamy za pomocą czyszczenia lub szlifowania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Stosować w temperaturze pokojowej w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać wysokiej wilgotności. Potrząsać puszką do momentu aż kulka w środku zacznie grzechotać - i potrząsać jeszcze przez minutę od tego momentu. Potrząsać od czasu do czasu podczas używania. Przetestować umiejętność natrysku w niewidocznym miejscu przed użyciem. Aplikować w odległości 25-30cm od powierzchni. Nakładać krótkimi pociągnięciami. Po skończonej pracy wyczyścić zawór poprzez odwrócenie puszkę do góry nogami i naciśnięcie dyszy do momentu aż wyjdzie sam gaz. W przypadku zapchania - zdjąć dyszę natryskową i przeczyszczyć czystą igłą.

WARUNKI APLIKACJI

Stosować w temperaturze 4-32°C i wilgotności poniżej 85%

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Rozlany materiał czyścić szmatką zmoczoną rozpuszczalnikiem mineralnym

UWAGI

COVERS UP™ nie jest przeznaczony na podłogi, tarasy i powierzchnie narażone na wydłużony kontakt z wodą.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Kategoria LZO: /
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Sprawdź MSDS lub informacje bezpieczeństwa na puszcze.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum 3 lata od daty produkcji w nie otwartym opakowaniu przechowywanym w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu gdzie temperatura jest w zakresie 4-25C.

Data wydania: 11/03/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez przedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu