



ZINSSER® COVERS UP™

Stain blocking primer and finishing coat in one

- Matt white finish, for indoor use
- Primer and finishing coat in one
- Blocks stains from water, nicotine and smoke
- Ideal for retouching a ceiling
- Quick drying and low odour

ZINSSER® COVERS UP™

BESKRIVNING

COVERS UP™ is an acrylic, solvent-based stain blocking primer and ceiling paint in one. This low odour and quick drying primer ensures a matt white finish that matches the colour of most ceiling tiles and white ceiling paints. The vertical aerosol is easy to use. Ideal for retouching a ceiling. For indoor use.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

For indoor use. Apply as a primer / finish to interior acoustic ceiling tiles or painted ceilings, light fixtures, HVAC ductwork and vents, overhead pipes and conduit, or anywhere an overhead high hiding stain sealing primer or spot finish is needed. New, primed or previously painted ceiling tiles, drywall, cured plaster, cement, stucco, wood (pine, fir, birch, oak and plywood), aluminum, iron, steel and galvanized metal, PVC, glossy laminates and other interior surfaces.

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr: 30 minutes (@ 20°C)
Övermålningsbar: 2 hours

TEORETISK FÖRBRUKNING

1.5 m²/aerosol

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate, type of application and material losses during application

YTFÖRBEREDELSE

Surfaces should be clean, dry, sound and free of dust, dirt, excessive chalky material, grime, grease, oil, wax, mildew, wallpaper adhesive or any contamination that may interfere with adhesion. If unsure, always wash surface with a household ammonia and water solution, appropriate cleaning solution, or solvent (Do not use tri sodium phosphate based cleaners). Remove any unsoundly adhered coatings. Sand any remaining paint film edges smooth with the surface. Attempt to remove existing stains by washing, sanding, scraping, etc.

BRUKSANVISNING

Use at room temperature in a well-ventilated area - avoid high humidity. Shake can until ball inside rattles, then continue shaking for one minute. Repeat shaking periodically during use. Test spray pattern on scrap surface before using. Spray 25-30 cm from surface. Apply with short 'dusting' strokes. When finished, clean valve by holding can upside down and spraying until clear gas comes out. To clear clogged spray tip, remove from can and clean with pin.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Use at a temperature of 4 - 32°C at a humidity <85%.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Clean spills and drips with a rag dampened in mineral spirits.

ANMÄRKNINGAR

COVERS UP™ is not intended for application to floors, decks, roof surfaces or any surface subject to immersion or prolonged contact with water.

SÄKERHETSDATA

VOC-kategori: /
Anmärkningar om säkerhet: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the aerosol.

HÅLLBARHET

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 25°C.

Utgivningsdatum: 11/03/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu