



## ZINSSER<sup>®</sup> GARDZ

# Clear, water-based, acrylic resin sealer

- Dringt tief in poröse Oberflächen ein
- Trocknet schnell zu einem harten, feuchtigkeitsdichten Film
- Verhindert Blasenbildung im Trockenbau
- Bindet kreidige Oberflächen
- Verfestigt weiche Texturoberflächen

# ZINSSER® GARDZ

## BESCHREIBUNG

Clear, water-based, acrylic resin sealer

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

**Drywall**– Gardz prevents bubbles that form when damaged drywall is skim coated with spackling or joint compound. Gardz penetrates and seals damaged facing paper, restoring it to a sound surface for repairs, suitable for painting or wallcovering. **New Drywall / Joint Compound and Spackling** - New gypsum drywall, joint compound and spackling are very porous and can make finish coatings appear splotchy and uneven. Gardz penetrates and uniformly seals, creating a moisture resistant film that protects drywall from blistering, tearing and other damage when redecorating in the future.

**Plaster**– Freshly applied plaster is extremely porous but also extremely alkaline with a pH of 12.0 or more in many cases. Allow new plaster to cure at least 24 hours before reapplying Gardz. Before priming old, bare plaster with Gardz be sure to determine that the surface is clean, dry and in sound condition, taking care to repair any cracks or holes with spackling paste or joint compound before sealing the surface.

**Calcimine**- Calcimine is a very old form of plaster that is extremely chalky and water-sensitive. Gardz penetrates calcimine more effectively than oil-base coatings and has a much lower odor. Because it resists moisture, Gardz prevents water-based topcoat paint or texture finishes from softening up calcimine layers underneath.

**Wallpaper Adhesive Residue** - Water-based coatings or texture finishes will reactivate old wallpaper adhesive, resulting in cracking and peeling. Gardz is formulated to completely seal in residual adhesive and prevent it from ruining water-based topcoats and texture finishes. **Texture and Popcorn Finishes** - Use Gardz to seal textured walls and popcorn ceilings before applying water base primer or paint. Gardz penetrates soft or crumbly texture material and hardens it, creating a durable, water resistant barrier that prevents primer or paint from softening texture material underneath.

**Old Wallpaper**– Most of the wallpaper installed before the 1960's was true paper, with no vinyl coating. To determine if the wallcovering is a true paper wipe a wet sponge across the surface – if the water is readily absorbed it means there is no vinyl coating. This type of wallcovering can be effectively sealed with Gardz. First, peel away any loose or frayed edges – whatever remains should be firmly adhered to the wall. Apply Gardz as you would to any other wall surface.

**Pre-Wallcovering Primer**– Gardz penetrates, seals, sizes and protects drywall facing paper and skim coat, providing a properly sealed surface for new wallcovering. At redecorating time, Gardz protects the surface of the drywall when the old wallcovering is stripped off.

**Builder's Flat Paint** – Gardz penetrates chalky, builder's flat paint and binds it to the wall, providing water-resistant protection from paint, wallcovering and texture finishes.

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	1
Feststoffgehalt in Gewicht:	26%
Feststoffgehalt in Volume:	22%

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	30 Minuten
Überstreichbar:	3 Stunden
Durchgehärtet:	3 Tage

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

9-11 m<sup>2</sup>/L/Beschichtung

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Surfaces must be clean, dry, sound and free of contamination. Remove loose or peeling paint by sanding or scraping. For best results remove loose wallcovering and residual wallcovering adhesive. Seal stains with a Zinsser stain killing primer sealer. Cut away loose or torn drywall facing paper with a razor or sand back with 80-grit paper until a sound area is reached. If drywall is gouged, remove loose pieces of gypsum core. Skim coated or spackled areas should be sanded smooth using 100 grit sandpaper.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Stir well before using. Do not thin. Using a brush, medium nap roller or sprayer, apply Gardz liberally to the entire surface to ensure good penetration. Do not over-apply or coating will sag. Gardz appears milky blue-white during application but dries water clear; properly sealed surfaces should have a uniform sheen when viewed at an angle. Reapply to areas that have been missed or not sufficiently coated.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

>10°C - <32°C, < 85% R.F.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit einem Qualitätspinsel aus Nylon/Polyester oder einer ähnlichen synthetischen Borstenmischung mit gezackten Spitzen. Überlasten Sie die Bürste nicht, sonst tropft und läuft das Produkt bei vertikalen und Überkopf-Anwendungen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Verwenden Sie eine Rolle mit einem synthetischen Flor von höchstens 3/8 Zoll. Tragen Sie Gardz von unten nach oben auf die Wände auf, um zu verhindern, dass das Produkt an der Wand herunterläuft. Sollte dies der Fall sein, rollen oder bürsten Sie die Läufe aus, um den Film gleichmäßig zu verteilen. Wenn Sie Gardz auf Decken auftragen, drücken Sie nicht fest, da das Produkt sonst aus der Rolle tropft.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse: 0,011-0,013 / Druck: 55 - 83 bar

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Verschüttetes und tropfendes Produkt mit einem feuchten, seifigen Tuch oder Lappen abwischen. Applikationsgeräte sofort nach Gebrauch in warmer Seifenlauge waschen. Wenn das Produkt auf dem Werkzeug eingetrocknet ist, dieses über Nacht in einer Lösung aus ammoniakhaltigem Haushaltsreiniger und Wasser einweichen. Befolgen Sie bei der Reinigung von Spritzgeräten die Anweisungen des Herstellers.

## BEMERKUNGEN

Gardz has a milky-blue colour (that helps to determine where it has been applied) but dries water clear. It is formulated for use directly from the container. Tinting is not recommended.

Ausgabedatum: 27/10/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

# ZINSSER® GARDZ

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: <30 g/L  
Bemerkungen für Sicherheit: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## LAGERFÄHIGKEIT

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 4 and 32°C.

Ausgabedatum: 27/10/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)