



ZINSSER® GARDZ

Clear, water-based, acrylic resin sealer

- Dringt diep door in poreuze oppervlakken
- Droogt snel tot een harde, vochtbestendige film
- Voorkomt blaasvorming/borrelen van gipsplaten
- Bindt kalkachtige oppervlakken
- Versterkt afwerkingen met zachte textuur

ZINSSER® GARDZ

OMSCHRIJVING

Clear, water-based, acrylic resin sealer

AANBEVOLEN GEBRUIK

Drywall– Gardz prevents bubbles that form when damaged drywall is skim coated with spackling or joint compound. Gardz penetrates and seals damaged facing paper, restoring it to a sound surface for repairs, suitable for painting or wallcovering. New Drywall / JointCompound and Spackling - New gypsum drywall, joint compound and spackling are very porous and can make finish coatings appear splotchy and uneven. Gardz penetrates and uniformly seals, creating a moisture resistant film that protects drywall from blistering, tearing and other damage when redecorating in the future.

Plaster– Freshly applied plaster is extremely porous but also extremely alkaline with a pH of 12.0 or more in many cases. Allow new plaster to cure at least 24 hours before reapplying Gardz. Before priming old, bare plaster with Gardz be sure to determine that the surface is clean, dry and in sound condition, taking care to repair any cracks or holes with spackling paste or joint compound before sealing the surface.

Calcimine- Calcimine is a very old form of plaster that is extremely chalky and water-sensitive. Gardz penetrates calcimine more effectively than oil-base coatings and has a much lower odor. Because it resists moisture, Gardz prevents water-based topcoat paint or texture finishes from softening up calcimine layers underneath.

Wallpaper Adhesive Residue - Water-based coatings or texture finishes will reactivate old wallpaper adhesive, resulting in cracking and peeling. Gardz is formulated to completely seal in residual adhesive and prevent it from ruining water-based topcoats and texture finishes. Texture and Popcorn Finishes - Use Gardz to seal textured walls and popcorn ceilings before applying water base primer or paint. Gardz penetrates soft crumbly texture material and hardens it, creating a durable, water resistant barrier that prevents primer or paint from softening texture material underneath.

Old Wallpaper– Most of the wallpaper installed before the 1960's was true paper, with no vinyl coating. To determine if the wallcovering is a true paper wipe a wet sponge across the surface – if the water is readily absorbed it means there is no vinyl coating. This type of wallcovering can be effectively sealed with Gardz. First, peel away any loose or frayed edges– whatever remains should be firmly adhered to the wall. Apply Gardz as you would to any other wall surface.

Pre-Wallcovering Primer– Gardz penetrates, seals, sizes and protects drywall facing paper and skim coat, providing a properly sealed surface for new wallcovering. At redecorating time, Gardz protects the surface of the drywall when the old wallcovering is stripped off.

Builder's Flat Paint – Gardz penetrates chalky, builder's flat paint and binds it to the wall, providing water-resistant protection from paint, wallcovering and texture finishes.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1
Vaste stof gehalte in gewicht:	26%
Vaste stof gehalte in volume:	22%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	30 minuten
Overschilderbaar:	3 uur
Volledig uitgehard:	3 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

9-11 m²/L/laag

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Surfaces must be clean, dry, sound and free of contamination. Remove loose or peeling paint by sanding or scraping. For best results remove loose wallcovering and residual wallcovering adhesive. Seal stains with a Zinsser stain killing primer sealer. Cut away loose or torn drywall facing paper with a razor or sand back with 80-grit paper until a sound area is reached. If drywall is gouged, remove loose pieces of gypsum core. Skim coated or spackled areas should be sanded smooth using 100 grit sandpaper.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Stir well before using. Do not thin. Using a brush, medium nap roller or sprayer, apply Gardz liberally to the entire surface to ensure good penetration. Do not over-apply or coating will sag. Gardz appears milky blue-white during application but dries water clear; properly sealed surfaces should have a uniform sheen when viewed at an angle. Reapply to areas that have been missed or not sufficiently coated.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

>10°C - <32°C, < 85% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Gebruik voor de beste resultaten een kwaliteitskwast van nylon/polyester of een andere, gelijksoortige, synthetische mix met gestreepte uiteinden. Overbelast de borstel niet, anders druipt het product en loopt het uit bij verticale toepassingen en toepassingen boven het hoofd.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Gebruik een roller met een synthetische nap van 3/8" of minder. Breng Gardz van onder naar boven aan op de muren om te voorkomen dat het product langs de muur naar beneden loopt. Als dit gebeurt, rolt of borstelt u de uitlopers uit om de film te egaliseren. Bij het aanbrengen op plafonds niet hard drukken, anders druipt het product uit de roller.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Mondstuk: 0,011-0,013 / Druk: 55 - 83 bar

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Ruim gemorst product en druppels op met een natte, zeepachtige doek of vod. Was gereedschap voor de toepassing onmiddellijk na gebruik in warm, zeepachtig water. Als het product op het gereedschap is opgedroogd, laat het dan een nacht weken in een oplossing van ammoniakwasmiddel en water. Volg de instructies van de fabrikant bij het reinigen van spuitapparatuur.

Uitgiftedatum: 27/10/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chiène
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® GARDZ

OPMERKINGEN

Gardz has a milky-blue colour (that helps to determine where it has been applied) but dries water clear. It is formulated for use directly from the container. Tinting is not recommended.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: <30 g/L
Opmerkingen mbt veiligheid: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOUDBAARHEID

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 4 and 32°C.

Uitgiftedatum: 27/10/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu