



ZINSSER® PEEL STOP

Peel Stop® er en klar, fleksibel forseglers

- Forlænger levetiden af problematiske overflader
- Tætner, overdækker revner og sprækker
- Limning af revner og sprækker under kanter af gammel maling
- Binder kalkholdige overflader
- Indendørs og udendørs brug



ZINSSER® PEEL STOP

BESKRIVELSE

Peel Stop® er en klar, fleksibel forsegler til overflader hvor, afskalning, støvning eller kridtning er et problem. Kan bruges indendørs eller udendørs til at danne en åndbar membran over tvivlsomme eller defekte underlag. Peel Stop® binder sig tæt til gammel maling og problemområder og danner en solid overflade til ny maling. Peel Stop® danner en hård akrylfilm, der forbliver fleksibel og hjælper med at forhindre afskalning ved at lade fugt undslippe. Peel Stop® er en klar forsegler, der virker som ingen anden til at stoppe afskalningsproblemer på gamle eller nye overflader. Anbefalede anvendelser: Peel Stop® forhindrer afskalning, blærer, revner, sprækker og afskalning på træbeklædning og -lister, gul fyr, ru savet cedertæ, struktureret krydsfiner, kridtning eller pulverisering, beton og betonblokke, og puds.

ANBEFALET BRUG

Anbefales til påføring på problematiske indvendige/udvendige malede overflader, der udviser kridtning, alligatorering, revnedannelse, afskalning lign problemer. Underlag – Peel Stop anbefales til påføring på følgende underlag: Udvendige overflader – Tidligere malet træbeklædning, vinduer, døre, hegn og lister; Tørt og denatureret træ; metal tagrender og nedløbsrør; murværk, vægge og fundamenter (inkl. hærdet beton, puds, betonblokke, mursten, vinyl osv. Indvendige overflader – Tidligere malede gipsvægge, puds, cement, beton eller pudsede vægge og lofter; trædøre, vinduer, fodlister og lister.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1.05
Glansgrad:	Satin
Faststofindhold i vægt:	21.6%
Tørstofindhold i volumen:	19.3%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 time
Håndteringstør:	2 time
Genbehandlingstør:	2 time
Fuldt hærdet:	7 - 10 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

83 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

20 µm

TEORETISK FORBRUG

7.4 - 9.8 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

Den faktiske dækning afhænger af mange faktorer, såsom underlagets porøsitet og ruhed samt materialetab under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Grundig forberedelse af overfladen er meget vigtigt. Overfladerne skal være rene, tørre, sunde og fri for støv, snavs, fedt, olie, voks, skimmel, tapetklister eller andre former for forurening, der kan forringe vedhæftningen. Hvis du er i tvivl, skal du altid vaske overfladen med et egnet rengøringsmiddel eller opløsningsmiddel. Overfladerne skal skrubes og slibes grundigt for at fjerne al maling, der ikke hænger fast. Slib let på blotlagt træ for at fjerne løse fragmenter. Mattér blanke malede områder med sandpapir. Påføringskrav Grund de områder, hvor malingen er blevet skrabet eller slet af. I de fleste tilfælde er det kun nødvendigt med et lag. Overflader, der er meget porøse, kan kræve et ekstra lag.

BRUGSANVISNING

Omrør grundigt før brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Påfør, når luft- og overfladetemperaturen er mellem +10 °C og +32 °C, og luftfugtigheden er under 80 %. Lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænger produktets tørretid. Hvis forholdene ikke tillader hurtig tørring, skal PEEL STOP tørre natten over, før der påføres grunder eller maling. Påfør ikke PEEL STOP, hvis der forventes regn, og grunder eller topcoat ikke kan påføres, før det begynder at regne.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påfør med pensel. Brug penslen til at arbejde PEEL STOP ind i revner og kanter af gammel maling. For at opnå det bedste resultat skal du bruge pensler med syntetiske børster af høj kvalitet. Pensler med naturlige børster anbefales ikke til brug med dette produkt. Fortynd ikke.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påføres med rulle. Rul PEEL STOP ind i revner og kanter af gammel maling. Må ikke fortyndes.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Rengør friske pletter og dryp med en våd klud eller lap. Vask påføringsværktøjer i varmt sæbevand og skyl dem grundigt. Følg producentens anvisninger ved rengøring af sprøjteudstyr. Brug Zinsser BIN Brush Cleaner til at fjerne tørret maling fra børstehårene.

Udstedelsesdato: 27/10/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® PEEL STOP

BEMÆRKNINGER

Valgdata Generisk type – Vinylharpiks, vandbaseret, klar, indvendig/udvendig bindende grunder. Farvning – Farvning anbefales ikke. Fortynding – Fortynding anbefales ikke. Tørretid – Ved normale temperaturer tørrer Peel Stop på en time og kan grundes eller males efter to timer. Bemærk: Peel Stop, der er trængt ind under kanterne af resterende malingslag eller har fyldt små revner, kan tage længere tid at tørre end materiale på udsatte overflader. Grundning og topcoat – Enhver vandbaseret eller alkydbaseret grunder eller maling kan bruges oven på Peel Stop. Da Peel Stop er klar, anbefaler vi grundning med Zinsser Bulls Eye® 1-2-3 eller Zinsser Cover-Stain® efterfulgt af et lag kvalitets vandbaseret eller alkydbaseret maling for at sikre optimale resultater. Begrænsninger - Peel Stop er formuleret til at forlænge vedhæftningen af eksisterende malingsbelægninger og er ikke beregnet som erstatning for korrekt overfladebehandling eller til brug på overflader, hvor malingen svigter som følge af kronisk eller overdreven fugtindtrængning. Reparér enhver kilde til fugtindtrængning, inden du forsøger at male igen. Vedvarende malingsssvigt kan kræve fuldstændig fjernelse af det eksisterende belægningssystem. Må ikke bruges på gulve, udendørs terrasser eller overflader, der er udsat for nedsænkning eller langvarig kontakt med vand. Garanti Peel Stop garanteres at fungere som angivet, når det påføres i henhold til anvisningerne på etiketten på en korrekt forberedt overflade. Anvisningerne er så komplette som muligt, men kan ikke omfatte alle forhold, anvendelser og/eller overflader, som ligger uden for producentens kontrol. Indholdet af beholderen garanteres at være fri for andre defekter i 2 år fra produktionsdatoen. Alle garantier er begrænset til refusion eller udskiftning af det anvendte produkt mod fremvisning af købsbevis. Der gives ingen andre udtrykkelige eller underforståede garantier.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	0,1 g/l
VOC-færdigblanding:	0,1 g/l
VOC-kategori:	A/h
VOC-grænse:	30 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	ADVARSEL! Må ikke indtages. Kan forårsage irritation af mave-tarmkanalen. Ved indtagelse skal du kontakte en læge eller et giftinformationscenter. Undgå kontakt med øjne og hud. Kan forårsage irritation af øjne og hud. Ved kontakt med øjnene skal du skylle øjnene med vand i mindst 15 minutter. Brug produktet i et godt ventileret rum. OPBEVARES UDEN FOR BØRNES RÆKKEVIDDE. Se sikkerhedsdatabladet og sikkerhedsoplysningerne på dåsen.

HOLDBARHED

Mindst 2 år fra produktionsdatoen i uåbnede dåser.

Udstedelsesdato: 27/10/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu