



ZINSSER® PEEL STOP

Peel Stop® is a clear, flexible bridging sealer.

- Verlängern Sie die Lebensdauer von Problemflächen
- Versiegelt und überbrückt Risse und Risse
- Klebt Risse und Fugen unter Kanten von Altanstrichen
- Bindet kreidige Oberflächen Innen- und Außenanwendung
- Wiederbeschichtung in 2 Stunden Reinigung mit Seife und Wasser Flexibel/atmungsaktiv



ZINSSER® PEEL STOP

BESCHREIBUNG

Peel Stop® ist eine klare, flexible, überbrückende Versiegelung für Oberflächen, bei denen Ablättern, Abblättern, Staubentwicklung oder Kreidung ein Problem darstellen. Peel Stop® haftet fest an alten Anstrichen und Problemstellen und bildet eine solide Oberfläche für neue Anstriche. Peel Stop® bildet einen zähen Acrylfilm, der flexibel bleibt und das Ablättern verhindert, indem er die Feuchtigkeit entweichen lässt. Peel Stop® ist eine klare Versiegelung, die wie keine andere das Ablättern von alten oder neuen Oberflächen verhindert. Empfohlene Anwendungen: Peel Stop® verhindert Ablättern, Blasenbildung, Risse und Abplatzungen auf Holzverkleidungen, gelbem Kiefernholz, sägerauem Zedernholz, strukturiertem Sperrholz, Kreidung oder Pulverisierung, Beton und Betonblock, Stuck und verzinkten Dachrinnen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Empfohlen für die Anwendung auf problematischen gestrichenen Oberflächen im Innen- und Außenbereich, die Kreidung, Rissbildung, Ablättern und Schälern aufweisen. Substrate - Peel Stop wird für die Anwendung auf den folgenden Substraten empfohlen: Außenflächen - Zuvor gestrichene Holzverkleidungen, Fenster, Türen, Zäune und Verkleidungen; trockenes und denaturiertes Holz; Metalldachrinnen und Fallrohre; Verkleidungen, Wände und Fundamente aus Mauerwerk (einschl. ausgehärtetem Beton, Stuck, Betonblock, Ziegelstein, Vinyl und verzinkte Verkleidungen usw.) Innenoberflächen - Zuvor gestrichene Wände und Decken aus Trockenbau, Gips, Zement, Beton oder Stuck; Holztüren, Fenster, Fußleisten und Verkleidungen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1.05
Glanzgrad:	Seidenglanz
Feststoffgehalt in Gewicht:	21.6%
Feststoffgehalt in Volume:	19.3%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 Stunde
Griffest:	2 Stunden
Überstreichbar:	2 Stunden
Durchgehärtet:	7 - 10 Tage

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

83 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

20 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

7,4 - 9,8 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Die praktische Deckkraft hängt von vielen Faktoren ab, z. B. von der Porosität und Rauheit des Untergrunds und von Materialverlusten während des Auftrags.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Eine gründliche Vorbereitung der Oberfläche ist sehr wichtig. Die Oberflächen sollten sauber, trocken, fest und frei von Staub, Schmutz, Dreck, Fett, Öl, Wachs, Schimmel, Tapetenkleber oder anderen Verunreinigungen sein, die die Haftung beeinträchtigen könnten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, waschen Sie die Oberfläche immer mit einer geeigneten Reinigungslösung oder einem Lösungsmittel. Die Oberflächen müssen gründlich abgeschabt und geschliffen werden, um alle schlecht haftenden Anstriche zu entfernen. Freiliegendes Holz leicht anschleifen, um lose Teile zu entfernen. Glänzend lackierte Stellen mit Schleifpapier abschleifen. Anwendungsanforderungen - Stellen, an denen die Farbe abgekratzt oder abgeschliffen wurde, punktuell grundieren. In den meisten Fällen ist nur ein Anstrich erforderlich. Bei sehr porösen Oberflächen kann ein zweiter Anstrich erforderlich sein.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gründlich umrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Auftragen, wenn die Luft- und Oberflächentemperaturen zwischen +10° und +32°C liegen und die Luftfeuchtigkeit weniger als 80% beträgt. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit des Produkts. Wenn die Bedingungen eine schnelle Trocknung nicht zulassen, lassen Sie PEEL STOP über Nacht trocknen, bevor Sie grundieren oder streichen. PEEL STOP nicht auftragen, wenn Regen zu erwarten ist und die Grundierung oder der Decklack nicht vor dem Regen aufgetragen werden kann.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Mit dem Pinsel auftragen, um PEEL STOP in Risse und Kanten der alten Farbe einzuarbeiten. Für die beste Leistung beim Streichen hochwertige Pinsel mit synthetischen Borsten verwenden. Pinsel mit Naturborsten werden für die Verwendung mit diesem Produkt nicht empfohlen. Nicht verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Mit Rolle auftragen. Zurückrollen, um PEEL STOP in Risse und Kanten der alten Farbe einzuarbeiten. Nicht verdünnen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Frische Verschüttungen und Tropfen mit einem feuchten Tuch oder Lappen reinigen. Applikationsgeräte in warmer Seifenlauge waschen und gut abspülen. Befolgen Sie bei der Reinigung von Spritzgeräten die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie Zinsser BIN Pinselreiniger, um getrocknete Farbe von den Borsten zu entfernen.

Ausgabedatum: 27/10/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® PEEL STOP

BEMERKUNGEN

Auswahldaten Allgemeiner Typ - Vinylharz, wasserbasiert, klar, verbindliche Grundierung für innen und außen Abtönen - Abtönen wird nicht empfohlen. Verdünnen - Verdünnen wird nicht empfohlen. Trocknungszeit - Bei normalen Temperaturen trocknet Peel Stop in einer Stunde und kann in zwei Stunden grundiert oder gestrichen werden. Hinweis: Peel Stop, das unter die Ränder der verbleibenden Farbschichten gesickert ist oder winzige Risse gefüllt hat, kann länger zum Trocknen brauchen als Material auf freiliegenden Oberflächen. Grundierung & Deckbeschichtung - Jede Grundierung oder Farbe auf Wasserbasis oder Alkydfarbe kann über Peel Stop verwendet werden. Da Peel Stop klar ist, empfehlen wir eine Grundierung mit Zinsser Bulls Eye® 1-2-3 oder Zinsser Cover-Stain®, gefolgt von einem Anstrich mit einer hochwertigen Wasser- oder Alkydfarbe, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Einschränkungen- Peel Stop wurde entwickelt, um die Haftung bestehender Farbbeschichtungen zu verlängern und ist nicht als Ersatz für eine ordnungsgemäße Oberflächenvorbereitung oder für die Verwendung auf Oberflächen gedacht, bei denen die Farbe durch chronisches oder übermäßiges Eindringen von Feuchtigkeit versagt. Reparieren Sie jede Quelle des Eindringens von Feuchtigkeit, bevor Sie versuchen, neu zu streichen. Bei anhaltendem Lackversagen kann eine vollständige Entfernung des bestehenden Beschichtungssystems erforderlich sein. Nicht geeignet für Fußböden, Außendecks oder Oberflächen, die untergetaucht oder längere Zeit mit Wasser in Berührung kommen. Garantie - Peel Stop garantiert die angegebene Leistung, wenn es gemäß den Anweisungen auf dem Etikett auf eine ordnungsgemäß vorbereitete Oberfläche aufgetragen wird. Die Anweisungen sind so vollständig wie möglich, können aber nicht alle Bedingungen, Anwendungen und/oder Oberflächen umfassen, die außerhalb der Kontrolle des Herstellers liegen. Für den Inhalt des Behälters gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Herstellungsdatum, dass er frei von sonstigen Mängeln ist. Alle Garantien und Gewährleistungen beschränken sich auf die Erstattung oder den Ersatz des verwendeten Produkts mit Kaufnachweis. Keine andere Garantie oder Gewährleistung wird ausdrücklich oder stillschweigend gewährt.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	0,1 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	0,1 g/l
VOC-Kategorie:	A/h
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	WARNUNG! Nicht innerlich einnehmen. Kann Magen-Darm-Reizungen verursachen. Bei Verschlucken einen Arzt oder eine Giftnotrufzentrale verständigen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut. Kann zu Augen- und Hautreizungen führen. Bei Augenkontakt die Augen mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Bei ausreichender Belüftung verwenden. VON KINDERN AUSSERHALB DER REICHWEITE HALTEN. Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsinformationen auf der Dose beachten.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Produktionsdatum in ungeöffneten Dosen.

Ausgabedatum: 27/10/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu